

冠中混凝土养护锅炉电加热蒸汽发生器水泥制品脱模快

产品名称	冠中混凝土养护锅炉电加热蒸汽发生器水泥制品脱模快
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	额定电压:380V 额定压力:0.4Mpa 水容积:28L
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

产品详情

冠中混凝土养护锅炉电加热蒸汽发生器水泥制品脱模快

混凝土的养护，就是创造一个具有适合的温度和湿度的环境，使混凝土凝结硬化，逐渐达到设计要求的强度。混凝土养护方法很多，常用的是对混凝土试块的标准条件下的养护，对预制构件的蒸汽养护，对一般现浇钢筋混凝土结构的自然养护自然养护是在常温下（平均气温不低于5℃）用适当的材料（如草帘）覆盖混凝土，并适当浇水，使混凝土在规定的时间内保持足够的湿润状态。养护初期，水泥水化作用进行较快，需水也较多；浇水次数要多；气温高时，也应增加浇水次数。确保新浇筑的混凝土在一定时间内，在适当的温度，湿度环境中硬化，有效防止混凝土早期干裂，保证混凝土后期轻度和耐久性。蒸汽养护是将构件放在充有饱和蒸汽或蒸汽空气混合物的养护室内，在较高的温度和相对湿度的环境中进行养护，以加快混凝土的硬化，加速水泥和辅助胶凝材料水化硬化进程，快速达到脱模强度，加快模板周转和生产效率。蒸汽养护制度包括：养护阶段的划分，静停时间，升、降温速度，恒温养护温度与时间、养护室相对湿度等。混凝土养护方案应根据现场条件、环境的温度与湿度、结构部位、构件或制品情况、原材料情况以及对混凝土性能的要求等因素来制定，养护方案中，关于养护方法的选择一般采用洒水养护、蓄水养护、覆盖保湿养护、涂刷养护剂养护、冬季蓄热养护等多种方法。施工中，在制定养护方案时，常出现在整个施工过程中，仅使用单一的养护方法，且为图方便，多以喷水养护为主。为保证混凝土性能的实现，应根据不同的结构部位合理选择养护方法。

河南优星锅炉生产的混凝土养护电加热蒸汽发生器特点：

- 1、采用优质锅炉钢板，按工业锅炉制造规范精心制造；
- 2、内胆选用加厚锅炉钢加封头制作，外壳选用不锈钢包装，
- 3、选用电子操控，气压水位主动调理，主动加热并配有缺水及超压保护
- 4、异常情况出现，自动报警；报警铃解除后，故障无排除，再次报警；
- 5、无噪音，无污染，热效率高，锅炉本体采用优质高效保温材料，散热损耗小，热效率大于98%；
- 6、自动温度(压力)PID、演算、追踪功能，可在负荷变化时确保给水泵、循环泵自动启停；
- 7、冬天需保温保湿养护，保证养护温度不低于5摄氏度，养护时间长短看强度增长情况，温度高，强度增长快，比如蒸汽养护一般几个小时就可以了
- 8、浮球机械控制的比较好用，也是专门正对工地水质研发的一款产品

，工地的水质含矿物质比较多，探针电子控制不稳定容易烧加热管。9、蒸汽机温度能控制保持在100°左右，能持续的产生蒸汽。免报检体积小、移动方便、安装方便、操作简单、成本也小，浮球机械控制是适合工地上的水质机型 10、选用步进式操控电热原件，可根据蒸汽的实践使用量来分档操控，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行愈加安稳 混凝土养护电加热蒸汽发生器售后服务保障：1、河南冠中热能设备有限公司在合同签订之日起保修十二个月（人为造成或不可抵挡因素不在保修范围）2、根据售后服务跟踪卡，我公司服务部将采取电话跟踪服务，及时了解我公司产品运行动态保障用户的利益。3、我公司服务部和技術部可对使用方蒸汽发生器管理操作人员进行免费培训我公司设备上所有维修操作技术。

问：用蒸汽发生器养护混凝土的好处有哪些？

答：蒸汽养护水泥制品能加快脱模时间不开裂，提高生产效率。