

KSP-60水袋封口机水袋灌装机爆破水袋灌装机

产品名称	KSP-60水袋封口机水袋灌装机爆破水袋灌装机
公司名称	山东远飞机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:山东 名称:水袋灌装机 型号:KSP-60
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道姜楼社区5栋1单元六楼601号(注册地址)
联系电话	15666413010

产品详情

KSP-60水袋封口机水袋灌装机爆破水袋灌装机

水袋采用KPS-60型水袋自动封装机加工而成。这种专门为水压爆破研制的封口机，结构简单，操作方便，每小时可制作约700个水袋。

具体操作：首先连接水管，并用扎圈锁紧为防进气；打开电源调节温度到220°C左右，预热约十分钟；试运转从出水口排除气体；然后把塑料袋套在出水口上，一按电钮即可冲入袋中，随之自动封口，水袋便加工成。

技术参数：

生产速度：500-700只/小时

计量范围：50-250

电源：220V 50Hz

功率：700W

水压爆破水袋具有规格统一、质地均匀、自动灌水封口等特点，提高了环境保护盒作业人员的身体健康，减少粉尘等异味；制作速度快，减少了劳动人员，提高了工作效率；制作水袋方便，操作简单。

水袋的原材料即水和塑料袋。塑料袋为常用的聚乙烯塑料，水袋长200mm，直径为35mm，袋厚约为0.8mm，水袋为长制品直接购买使用。

水压爆破水袋制作：

机器开动之前，进行定量调节；打开机器后门，松开泵连杆端头螺母，调节移位蝶形螺母即可通过调节泵连杆滑块左右位置得到所需灌装容量。顺时针减少，反之增大。调整好后拧紧端头螺母，以防松动移位，影响灌装容量，损坏调整杆。封口机定量调节好了之后，打开电源，指示灯亮，调节温控调节器到适当封口温度由绿灯变为红灯时，即达到所调解封口温度（初始温度应设定为130℃为宜，再逐步调节升高）。在开始灌注封口前，把主开关拔上，等机器运转两次，使计量泵内吸满水，将空气排出后，把主开关拔下，塑料袋由人工用双手拇指和食指夹住套在出水管口上，按启动开关，即完成自动灌注和封口。