

武汉市洪山区UPS电源出租--武汉高压假负载租赁

| | |
|------|------------------------------------------------|
| 产品名称 | 武汉市洪山区UPS电源出租--武汉高压假负载租赁 |
| 公司名称 | 超越机械设备租赁有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家 |
| 公司地址 | 全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到 |
| 联系电话 | 15862731817 15862731817 |

产品详情

武汉市洪山区UPS电源出租--武汉高压假负载租赁2、不可把不同安时数、不同品牌的蓄电池组合起来运用。外接蓄电池组到UPS电源主机的间隔尽可能的短，导线的截面积需尽可能的大，来增大导电量，减少线路的电能损耗。

3、泛地缘UPS电源机房监控系统前端采集设备通过TCP/GPRS/WIFI联网后自动连接到平台服务器，可以在手机端大屏端直观看护系统的运行状况和相关数据，出现异常时双方同步接收告警信息。

4、连接UPS配电箱需采用空气开关，具有销弧与负载短路时反应速度快的功能，同时带有漏电维护与过热维护等功能。空气开关的容量若是过大会造成过流或在负载发生短路时，不能维护作用。若是过小将会导致市电中断。

合理选择配线是很重要的，线径太细，电流太大，容易发热而引起火灾;线径太粗，则造成浪费

根

据金属导线的电气特性，一般多股铜芯线容量为6A/mm²，铝线容量为4A/mm²，确定主机功率后，用户可以参考下表选择线和空气开关。如果你的ups负载只有2000w左右，用2.5平方的线是可以的，能保证安全，对电瓶充电也没问题。但按照ups安装规则，一般采用6平方以上的电源线。只要你以后不加负载，2.5的没问题!输入10方线差不多，输出的16方线。不管是任何用电设备，要计算供电电源线的线径，首先需要知道用电设备的*大功率(或者*大工作电流)，其次是供电距离长度，*后是*高*低工作电压这些参数，才能够计算出电源线的线径。UPS是20KV的，正确的描述应该是20KVA，KV是电压，KVA才是UPS的容量。如果是单相输入UPS，*大电流约在100A左右，建议选择35平方的多芯铜导线;如果是3相输入三相输入UPS，则每相*大工作电流约在35A左右，

干式负载特性

播报编辑

1011武汉市洪山区UPS电源出租--武汉高压假负载租赁

- 1、可测量发电机稳态三相电压、电流、有功功率、频率、运行时间等基本功能;(无功功率、视在功率、功率因数等为预留功能)。
- 3、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能,能自动测试负载突变时电压、电流、频率*大、*小值,以及恢复时间。
- 4、具有强大的电压录波功能,再配有光电隔离RS485/RS232串口通讯功能,串口功能强大。
- 5、不仅可以召测所有稳态参数,还能召测突加、突卸、电压、电流、频率曲线,及电压、电流谐波曲线及谐波含量。
- 6、与上位计算机配合使用,可以自动完成发电机所有电参数的测量。自动生成各种图表、曲线及检测报告。规范操作, **性强。数据内容丰富,报表适用性强,并且可以根据用户需要署名、变更格式等。
- 7、总负载控制功能,可以完成负载突加、突卸功能。
- 8、远程控制功能,可通过远程控制器实现手动控制加载、卸载。
- 9、具有采集水负载数据的功能,并预留电流互感器接线端子。
- 10、突加、突卸功能通过计算机自动控制,功率设定在面板或控制器上手动控制。
- 11、具有温度检测保护和风机故障检测保护功能。