

圣阳UPS蓄电池SP12-26 EPS电池12V26Ah消防电源

产品名称	圣阳UPS蓄电池SP12-26 EPS电池12V26Ah消防电源
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-26 规格:26AH
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

圣阳蓄电池SP12-26 EPS电池12V26Ah消防电源

圣阳蓄电池SP12-26现货，圣阳电池12V26Ah参数，圣阳蓄电池安装，圣阳EPS蓄电池更换，回收

圣阳蓄电池在环境温度 25 ± 5 的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；1小时率额定容量不低于0.55C₁₀，条件为在25 环境下，放电电流为5.5I₁₀（A），单体终止电压为10.5V。3小时率额定容量不低于0.75C₁₀，条件为在25 环境下，放电电流为2.5I₁₀（A），单体终止电压为10.8V。

16)在充电过程遇有明火，内部不引爆。

SACREDSUN蓄电池按1小时率放电时，两只电池间连接电压降，在各极柱根部测量值应小于8mV。蓄电池正负极性及其端子有明显标志，便于连接。

2.1主厂房220V蓄电池组（每台机组一组）共1组

蓄电池容量 1500Ah (10小时放电率)

蓄电池只数 104只(每组)

直流母线高电压应不超过 112.5%

直流母线低电压应不低于 87.5%

每只蓄电池的终放电电压 1.87V

每只蓄电池的浮充电压 2.23 ~ 2.27V

每只蓄电池的均衡充电电压 2.30V ~ 2.40V

220V/110V (兼容) 蓄电池智能放电仪1台

蓄电池组在线均衡监测装置1套

2.2主厂房110V蓄电池组 (每台机组二组) 共2组

蓄电池容量 500Ah (10小时放电率)

蓄电池只数 52只(每组)

直流母线高电压应不超过 110%

直流母线低电压应不低于 85%

110V蓄电池智能放电仪1台

蓄电池组在线均衡监测装置2套

圣阳蓄电池SP12-26 12V26Ah技术参数