

远控多叶排烟口 板式排烟口 首选中傲质优价廉 免费调试

产品名称	远控多叶排烟口 板式排烟口 首选中傲质优价廉 免费调试
公司名称	山东中豪海宇科技发展有限公司
价格	90.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区晶华大道中大工业园2868号
联系电话	0534-6351819

产品详情

远控多叶排烟口 板式排烟口 首选中傲质优价廉 免费调试咨询热线13573499918 多叶排烟口 1原理、用途 防火阀是在调节的基础上，增加感温控制装置。平时呈开启状态，当火灾发生时，手动、温度熔断器自动使阀门迅速关闭，手动复拉开启阀门。安装在有消防要求的通风、空调系统管道上 2操作装置原理 平时，熔断器芯杆顶端卡住阀轴（叶片轴）上的叉板，使阀门处于常开状态。当火警发生后，管道内气流温度升到熔断器易熔断，温度时，易熔片熔断，芯杆即被弹簧推动，脱开叉板，阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时，如需调节风量大小，可通过与阀轴（叶片轴）联动的手柄调节阀门开度，达到要求时由蝶母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿，防止啮合后滑动，以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置（凸轮、微动开关、接线端子等）成为防火调节阀。

3安装注意事项：安装时应注意气流方向，使熔断器先于叶片轴接触热气流。复位时，先御顶帽，抽出熔断器。换装易熔片，装好熔断器。使其芯杆顶端插入叉板，再调定阀门开度。多叶送风口

正压送风口 加压送风口

通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上，亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。

主要功能、特点 平时常闭，电动、手动开启。输出开启动信号。手动复位关闭。

280 温感器动作，阀门重新关闭。采用薄形机构，缩小操作箱尺寸，提高有效通风排烟面积。

主要技术参数：动作电压/电流：DC24V/0.5A。漏风量：290m³/m²·h 700（压差1000Pa时）。

温感器动作温度280。结构主要部件：阀体、阀片、轴衬、薄形执行机构、格栅面板。

B尺寸 800时，装配2个执行机构。规格尺寸（A×B×L）矩形：400×400×150~2000×1250×150

电动多叶排烟口 适用：多叶排烟口一般安装在过道侧墙或无窗房间的排烟系统上，平时常闭。火灾发生时，烟感探头发出火警信号，控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构，使排烟口迅速打开进行排烟，也可远控手动打开，远控手动复位。（型与型的区别与PYK-3相同）如图：（A

250）×B为型，A×（B 250）为型，铝合金风口叶片平行于A尺寸。性能：

- 电讯号DC24V ± 2.4V将排烟口打开。 · 远距离手动开启。 · 远距离手动复位。
- 排烟口打开时输出电讯号 · 根据用户要求可与其它设备连锁。