

无尘隔离式洗衣机

产品名称	无尘隔离式洗衣机
公司名称	扬州涤邦机械设备有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都区浦头镇吉孔村（注册地址）
联系电话	13804044132

产品详情

无尘式洗涤设备广泛应用于电子、制药、食品、生物工程、光学、航天、航空、彩管、半导体、精密机械、塑胶、喷漆、医院、环保等行业洁净车间洁净工作服的清洗。符合新版GMP。

双扉式设计：根据规范所要求的无尘室洗涤设备为背对背两道机门设计，含一个装载门和一个取衣门，其中装衣区一般在CNC区，取衣区在洁净区（A、B、C、D级等）中间用符合要求的材质，（如不锈钢）进行隔离。

根据规范要求无尘洗涤设备设计为全不锈钢结构，面板、滚筒、管道及阀门标准配置为AISI304，根据洁净室的要求级别，如在A、B级可以选配316L食品级特种不锈钢。

无尘隔离式洗衣机，装衣面和取衣面分别装配有电脑控制面板，电子板含有30个可编程序，7个预设内置程序，可以自动控制水位、温度和转速，可针对故障和异常情况自动诊断并报警停机，针对防尘服、过滤袋等不同的洗涤物品均设有标准的洗涤程序，根据用户需求也可以自行设计适合要求的洗涤程序，设定程序的权限级别为三级密码控制。专用电子板控制含有全电子追踪功能，跟踪进入设备运行的细节，并可通过USB连接电脑导出数据。

无尘室的洗涤设备需要保证风流，不可以从脏污区流向洁净区，在技术上保证两道机门拥有自动互锁设计，即当一侧机门打开时，另一侧机门保持紧锁，另外专门设定了滚筒内部风向调节设计即始终保持滚筒内部的风流是从洁净区一侧流向脏污区一侧。