

圣阳铅酸蓄电池SP12-120圣阳电池12V120Ah安装

产品名称	圣阳铅酸蓄电池SP12-120圣阳电池12V120Ah安装
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-120 规格:120AH
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

SACREDSUN圣阳蓄电池SP12-120 12V120Ah/20hr配电室UPS电源/直流屏/电力通信储备电源

圣阳蓄电池SP12-120参数，圣阳电池12V120Ah现货，圣阳直流屏电池安装，圣阳UPS蓄电池更换

圣阳蓄电池12V120Ah SP12-120使用参数

圣阳蓄电池在规定的放电时间放电给额定负荷后，整流器应在10小时内重新对蓄电池充电，同时满足逆变器输出额定负荷（功率因数0.8）的要求。对于圣阳铅酸蓄电池，整流器应根据蓄电池供货商的操作要求对蓄电池充电，严格限制充电电流。

UPS装置要求为商务级的在线式后备电源，UPS主机和电池、部件必须为国内合资或独资的产品。UPS主机生产厂商必须提供ISO9001证书、EMC报告证书等资质证明，否则视为不满足招标要求。

输入、输出隔离变压器均要求为内置式，外置或加装均视为不满足招标要求。

UPS装置主要元件应采用大功率半导体材料，不能采用电磁稳压器。UPS的设计应使短路事故率小化，保证使用时的人身安全和操作安全。

UPS供电的负荷可能包括占较大比例的电子设备和开关电源，具有非线性负载特征。UPS装置的设计使用寿命大于20年，设备元器件的设计和选择应满足以下短寿命要求：

整流器、逆变器、静态开关和相关设备—20年；

连续运行的旋转设备，如冷却风扇—4年；

在平均环温20℃下使用的铅酸蓄电池—至少10年。

此外UPS应能连续工作4年而不需任何维护。

所有元器件应具有高质量和高可靠性，以满足本工程特别重要负荷对交流电源的要求。

元器件应能满足内部、外部短路动热稳定要求，并承受回路开关操作冲击。因元件故障而引起的损坏应限制在元件本身，元件应采用非延燃材料

圣阳蓄电池12V120Ah安装