

ZR22/ZR402氧浓度分析仪系统 横河YOGOGAWA

产品名称	ZR22/ZR402氧浓度分析仪系统 横河YOGOGAWA
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:横河YOGOGAWA 型号:ZR402 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

型号：ZR22G，ZR22S，ZR402G，ZR22P，ZR22R，ZR22V，AC1，MC1，M1233SR，IAC-24，WZ-H，M1234SE-A，M1200DB-06

测量对象Oxygen燃烧废气和混合气体中的氧气浓度 gas

测量系统Zircon氧化锆传感器

测量范围0.01 to 100 vol% O₂

输出信号4 to 20 mA DC，两点（ZR402G）（最大负载电阻550 Ω）

设定量程范围 0 - 5 vol%O₂ ~ 0 - 100 vol%O₂（单位为1 vol% O₂）的

数字通信（HART）250 to 550 Ω，取决于与回路相连的

样气压力-5 to +250 kPa（大于+5 kPa

样气温度0 to 700 °C（仅探头

探头长度0.15, 0.4, 0.7

接点输出4点（1点失效保护，常开）

接点输入2点

标定方法：零点/量程标定 标定模式：自动、半自动和手动（带LCD触摸屏）

检测器结构 (ZR22G) 加热器和热电偶可更换结构。非防爆相当于NEMA4X/IP

转换器结构 (ZR402G) 非防爆，室外安装，相当于NEMA4

环境温度探头 (ZR22G) : -20 to 15

参比气体系统

电源85 to 264 V