

冠中PET塑料瓶片清洗72千瓦电加热蒸汽发生器

产品名称	冠中PET塑料瓶片清洗72千瓦电加热蒸汽发生器
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	额定电压:380V 额定压力:0.4Mpa 水容积:28L
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

产品详情

冠中PET塑料瓶片清洗72千瓦电加热蒸汽发生器PET塑料回收设备先利用脱标机对瓶子进行脱标，就是将塑料瓶的外围的标签纸去除掉,配备风机将较轻的PVC,PP标签纸跟瓶身分离，分离率达到98%以上然后经平面输送带，在平面输送带上挑出绿色和其他杂色的塑料瓶，（蓝色可据实际情况决定是否分开）再经爬坡输送机传到粉碎机进行粉碎。粉碎机出来的是瓶身和瓶盖破碎后的混合料，由抽料机进入沉浮分离水槽进行瓶盖分离，我公司总结多年经验，设计出集自动出瓶盖，自动出瓶片的分离，不需要人工，水槽上配有拨料鸭爪，产量再大也不会卡机。净水分离槽将废料漂出，然后进入到高温水浴锅进行冲洗。在经过几个净水分离槽对破碎的塑料进行彻底的漂净工作，后又甩干机进行甩干。在PET瓶片清洗过程中，需要利用90度的高温热水，以去除瓶片上的油污和粘贴商标，在清洗的过程当中水温要维持在90度左右，在这个过程中需要用蒸汽发生器不断的往里面通入蒸汽，以维持温度。蒸汽发生器安装着地面积小，不需要司炉工，不需要锅炉房，只需接上水电即可！蒸汽发生器在塑料瓶片清洗行业已经大面积使用，深受广大用户好评。

问：瓶片清洗水槽加热到多少度合适？

答：按照标准用蒸汽发生器加热清洗槽水温应不低于70度，只有这样瓶片上沾染的油污才能清洗干净。