

成都仓库围挡小草，隔断小草彩钢围挡，地铁施工围挡

产品名称	成都仓库围挡小草，隔断小草彩钢围挡，地铁施工围挡
公司名称	成都弘鑫源金属丝网有限公司
价格	52.00/米
规格参数	品牌:弘鑫源 用途:施工围挡 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋21层2110号
联系电话	13076078088 13076078088

产品详情

第三条 施工现场应实行封闭管理，并采用牢固、稳定、整洁的硬质围挡。建筑施工围挡高度为2.5m、市政祖糊施工围挡高度不低于1.8m、地铁施工围挡高度为2.8m。围挡原则上以白色或浅灰色为主，也可结合区域文化特点设置统一颜色的围挡或景观墙，作为小区性围墙使用。

第四条 建筑施工围挡可采用24砖墙，每间隔5m设置37砖墙立柱，立柱和围挡地平向上400mm高墙线设置为深灰色，顶部加盖灰色瓦坡。

第五条 市政施工围挡按施工工期，分为三个月以上工期围挡、三个月以内工期围挡和临时围挡。

工期在3个月以上的围挡，采用厚度为0.5mm高度为1.8m的彩钢板，每隔2m设深灰色钢立柱，立柱与基础墙用膨胀螺栓连接固定，基础墙高度为600mm的24砖墙。

工期在3个月以内的围挡，采用厚度为0.5mm高度为1.8m的彩钢板，每隔2m设深灰色钢立柱，形成L型或倒T型直接固定于地面。也可采用灰色为主的新型注水塑料围挡(转角处采用黄色围挡)，相邻板之间用塑料松紧绳绑连。