

力士乐Rexroth高压PGZ4-1X/040RA07VE4工业液压摆线泵报价

产品名称	力士乐Rexroth高压PGZ4-1X/040RA07VE4工业液压摆线泵报价
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	阀门标准:德国标准 安装形式:板式 驱动方式:电磁
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

德国力士乐REXROTH恒位移摆线泵PGZR901230020 PGZ4-1X/020RA07VE4R901384154
PGZ4-1X/020RA07VE4-C3.1R901253320 PGZ4-1X/020RA07VU2-A485R901230023
PGZ4-1X/020RR07VB3R901230022 PGZ4-1X/020RT07VB2R901230021 PGZ4-1X/020RT07VU2R901230024
PGZ4-1X/032RA07VE4R901388516 PGZ4-1X/032RA07VE4-C3.1R901370661
PGZ4-1X/032RA07VU2-A485R901230026 PGZ4-1X/032RT07VB2R901230025
PGZ4-1X/032RT07VU2R901230028 PGZ4-1X/040RA07VE4R901252670
PGZ4-1X/040RA07VU2-A485R901230031 PGZ4-1X/040RR07VB3R901230030 PGZ4-1X/040RT07VB2

齿轮泵工作时，主动轮随电动机一起旋转并带动从动轮跟着旋转。当吸入室一侧的啮合齿逐渐分开时，吸入室容积增大，压力降低，便将吸入管中的液体吸入泵内；吸入液体分两路在齿槽内被齿轮推送到排出室。液体进入排出室后，由于两个齿轮的轮齿不断啮合，使液体受挤压而从排出室进入排出管中。主动齿轮和从动齿轮不停地旋转，泵就能连续不断地吸入和排出液体。泵体上装有安全阀，当排出压力超过规定压力时，输送液体可以自动顶开安全阀，使高压液体返回吸入管。

R900086536 PGH5-2X/125LR11VU2 R900086520 PGH5-2X/160RR07VU2 R900086501 PGH5-2X/160LE07VU2 R900086521 PGH5-2X/200RR07VU2 R900086503 PGH5-2X/200LE07VU2 R900086539 PGH5-2X/200LR07VU2 R900086466 PGH5-2X/250RE07VU2 R900086522 PGH5-2X/250RR07VU2 R900086504 PGH5-2X/250LE07VU2 R900086540 PGH5-2X/250LR07VU2 R901147122 PGH5-3X/063RE11VE4 R901147129 PGH5-3X/063RR11VU2 R901147123 PGH5-3X/080RE11VE4 R901147130 PGH5-3X/080RR11VU2 R901147124 PGH5-3X/100RE11VE4 R901147131 PGH5-3X/100RR11VU2 R901147118 PGH5-3X/125RE11VU2 R901147125 PGH5-3X/125RE11VE4 R901147132 PGH5-3X/125RR11VU2 R901147119 PGH5-3X/160RE11VU2 R901147126 PGH5-3X/160RE11VE4 R901147133 PGH5-3X/160RR11VU2 R901147120 PGH5-3X/200RE07VU2 R901147127 PGH5-3X/200RE07VE4 R901147134 PGH5-3X/200RR07VU2 R901147121 PGH5-3X/250RE07VU2

力士乐齿轮泵由一个独立的电机驱动，可有效地阻断上游的压力脉动及**波动。在齿轮泵出口处的压力

脉动可以控制在1%以内。在挤出生产线上采用一台齿轮泵，可以****输出速度，减少物料在挤出机内的剪切及驻留时间。

外啮合齿轮泵是应用*泛的一种齿轮泵，一般齿轮泵通常指的就是外啮合齿轮泵。它的结构如图1所示，主要有主动齿轮、从动齿轮、泵体、泵盖和安全阀等组成。泵体、泵盖和齿轮构成的密封空间就是齿轮泵的工作室。两个齿轮的轮轴分别装在两泵盖上的轴承孔内，主动齿轮轴伸出泵体，由电动机带动旋转。外啮合齿轮泵结构简单、重量轻、造价低、工作可靠、应用范围广。