

山东济南德州潍坊泰安青岛 双指针温湿度表济南弘尚科贸

产品名称	山东济南德州潍坊泰安青岛 双指针温湿度表济南弘尚科贸
公司名称	济南弘尚科贸有限公司
价格	120.00/盒
规格参数	
公司地址	济南市山大路157号华强电子世界Q4039
联系电话	86-035186377390 15964513712

产品详情

山东济南德州潍坊泰安青岛哪里有双指针温湿度表济南弘尚科贸 一、产品性能

(1) 示值量程：温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 湿度 $10\%\text{RH} \sim 90\%\text{RH}$ (2) 示值不确定度：类型 示值名称
示值范围 备注 仪表型 温度 ($^{\circ}\text{C}$) $10 \sim 25 \pm 1$ 10; 25 ± 1.5 湿度 ($\%\text{RH}$) $30 \sim 70 \pm 5$ $10 \sim 30$ $70 \sim 90$
 ± 8 北方地区 湿度 ($\%\text{RH}$) $40 \sim 70 \pm 5$ $10 \sim 40$ $70 \sim 90 \pm 8$ 南方地区 家用型 温度 ($^{\circ}\text{C}$) $10 \sim 25 \pm 1.5$
 10 ; 25 ± 2 湿度 ($\%\text{RH}$) $30 \sim 70 \pm 7$ $10 \sim 30$ $70 \sim 90 \pm 10$ 北方地区 湿度 ($\%\text{RH}$) $40 \sim 80 \pm 7$ $10 \sim 40$
 $80 \sim 90 \pm 10$ 南方地区 专用型 根据用户需要而确定

二、注意事项 1 应在示值量程范围内的环境使用。不要接触蒸汽，不要用嘴哈气，以避免敏感器件结露，造成示值漂移。 2

使用环境应清洁少尘，不要在腐蚀和挥发性气体等污染严重的场合使用。

3 置于自然通风处，远离冷、热源，避免骤冷骤热；当周围环境温湿度平衡时方可读数。 4

仪表避免遭到剧烈震动和撞击；不要自行拆卸、调整。 5 温湿度表应由专业人员定期检测和校准，检测方法请依照公司企标，湿度应在规定温度下，从低到高逐点检测。 6 仪表应竖直挂置或摆放。

三、JWS型温湿度表型号规格 型号 形状 外形尺寸 功能 适用范围 A1 八角 200×200 温度、湿度

实验室、仪表车间 微机室、库房 图书档案馆等 A2 圆 120 温度、湿度 A3 八角 200×200

计时，温度、湿度 A5 圆 256 温度、湿度 A6 圆 300 温度、湿度 D2A 圆 256 计时，温度、湿度

办公室、实验室 宾馆、微机房、家庭、档案馆等 D2M 八角 280×280 计时，温度、湿度 圆 276 D6 圆

310 计时，温度、湿度