

# 注浆堵漏材料批发

产品名称	注浆堵漏材料批发
公司名称	江苏博隆防水材料有限公司
价格	2.00/纸箱
规格参数	
公司地址	盐城江苏省淮安市清河区西安路18号
联系电话	0515-83130788 13915117017

## 产品详情

淮安市博隆防水材料有限公司是集防水技术开发与服务、生产并承接建筑防水施工工程为一体的个人独资企业。产品有:水溶性聚氨酯化学灌浆材料;单组份聚氨酯防水材料;单组份水固化聚氨酯防水材料;双组份非焦油聚氨酯防水材料;与js复合防水材料;渗透结晶活性母料;水泥基渗透结晶防水材料;以及高压灌注机;止水针头;高压管;高压开关;牛油头;密封垫等配件. 本公司将以先进的技术、科学的管理、严谨的质量保证体系、热情周到的服务、灵活多样的经营方式, 服务于社会各界。本公司将以坚定的信心,务实创新的企业精神, 开创建筑防水的新纪元。我们谨向给予公司支持和发展的新老客户表示诚挚的谢意。

一、高压止水针头的简述：高压灌注机的配件——高压止水针头：是利用环压紧固的原理。头部设有单向截止阀, 可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分用橡胶套管, 直径为13MM, 塞入孔径为14MM的注浆孔上, 拧紧环压螺栓, 压缩橡胶套管, 使注浆嘴固定在注浆孔内。(注浆嘴的单向阀要在0.4KN以上压力才能打开, 因此注浆压力必须高于这个数值。二、分类及说明

高压止水针头目前共有四种类型：铜嘴、铝嘴、钢嘴、塑料嘴, 前三种为环压式。

分为前止水型, 即灌浆嘴进料口的逆止阀门设在进口处; 后止水型, 即进料口的逆止阀门设在出口处, 可视具体情况进行选择。前止水型埋设好嘴后, 可将前端拧下来进行泄压排水,

待灌浆时再拧上去; 后止水型埋好嘴, 就不能排水泄压了, 但施工完毕即可拆除灌浆嘴

进行下道工序的施工。常用灌浆嘴的橡胶密封部分直径为14mm, 需配14mm钻头。对密实型结构选用长度为7~8cm的灌浆嘴即可; 对松散型结构, 可选用长度为10~15cm的灌浆嘴。三、规格：BL-13\*8; BL-13\*10; BL-13\*15; BL-13\*20 四、运用范围：1. 地铁、隧道、涵洞、污水处理池、砼裂缝渗漏水, 带水堵漏。2.

地下室、地下车库、地下通道、砼裂缝渗漏水, 带水堵漏。3.

屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水, 带水堵漏。4.

砼构筑物、梁、柱、板结构裂缝, 高压注射环氧树脂。