## PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀

产品名称	PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ973H、F-10RL 材质:316不锈钢 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、F-10RL、PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀概述

PZ973电动对夹式刀形闸阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸 DN50~DN800,可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa,使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

## 产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE , 密封可靠、操作轻便灵活。 闸板具有闸刀的功能 , 能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀主要性能规范

PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀主要零部件材质

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁 闸板

碳钢、不锈钢

PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

阀杆 不锈铆

DN (mm	L	D1	D2	Н	А	В	С	D	N-	电装型号
)										
DN50	48	90	110	600	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN65	48	110	130	670	215	125	318	197	4-M12	DZ10
DN80	51	125	150	680	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN100	51	145	170	700	215	125	318	197	4-M16	DZ10
DN125	57	175	200	720	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN150	57	200	225	790	215	125	318	197	8-M16	DZ10
DN200	70	255	280	850	215	125	363	197	8-M16	DZ15
DN250	70	310	335	1100	215	125	363	197	12-M16	DZ20
DN300	76	362	395	1180	215	125	363	197	12-M20	DZ20
DN350	76	412	445	1280	215	125	363	197	12-M20	DZ30
DN400	89	462	495	1460	215	125	363	197	16-M20	DZ45
DN450	89	518	550	1600	240	235	437	277	16-M20	DZ45
DN500	114	568	600	1800	240	235	437	277	16-M20	DZ60
DN600	114	670	705	2100	240	235	437	277	20-M22	DZ60
DN700	127	775	810	2300	274	260	526	283	24-M22	DZ90