

# PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀                |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                                  |
| 价格   | 2900.00/件                                    |
| 规格参数 | 型号:PZ973H、F-10RL<br>材质:316不锈钢<br>连接形式:法兰、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）                |
| 联系电话 | 13075736182                                  |

## 产品详情

### PZ973H、F-10RL、PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀概述

PZ973电动对夹式刀形闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸 DN50~DN800，可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

### 产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

### PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀主要性能规范

公称压力(MPa)  
1.0 1.6

壳体试验(MPa)  
1.5 2.4

密封试验(MPa)  
1.1 1.8

PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀主要零部件材质

体、盖  
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸板  
碳钢、不锈钢

阀杆  
不锈钢

PZ973W-10R-DN200-316L电动不锈钢插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

| 公称压力      |     |     |     |      |     |     |     |     |        |      |
|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------|------|
| DN ( mm ) | L   | D1  | D2  | H    | A   | B   | C   | D   | N-     | 电装型号 |
| DN50      | 48  | 90  | 110 | 600  | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12  | DZ10 |
| DN65      | 48  | 110 | 130 | 670  | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12  | DZ10 |
| DN80      | 51  | 125 | 150 | 680  | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16  | DZ10 |
| DN100     | 51  | 145 | 170 | 700  | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16  | DZ10 |
| DN125     | 57  | 175 | 200 | 720  | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16  | DZ10 |
| DN150     | 57  | 200 | 225 | 790  | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16  | DZ10 |
| DN200     | 70  | 255 | 280 | 850  | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16  | DZ15 |
| DN250     | 70  | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 |
| DN300     | 76  | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 |
| DN350     | 76  | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 |
| DN400     | 89  | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 |
| DN450     | 89  | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 |
| DN500     | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 |
| DN600     | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 |
| DN700     | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 |