

PZ973W-16NR电动高温灰渣阀、2520材质高温插板阀、电动开关灰渣阀

产品名称	PZ973W-16NR电动高温灰渣阀、2520材质高温插板阀、电动开关灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3700.00/件
规格参数	性能:耐高温 连接形式:对夹式 材质:310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-16NR电动高温灰渣阀、2520材质高温插板阀、电动开关灰渣阀产品概述

高温灰渣阀具有结构简单紧凑,设计合理,轻型节材,密封可靠,操作轻便灵活,体积小,通道流畅,流阻小,重量轻,易安装,易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-1200 情况下正常工作。

PZ973W-16NR电动高温灰渣阀、2520材质高温插板阀、电动开关灰渣阀产品应用

适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉,沸腾炉,煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况,利于环保工作,***用于电站锅炉输灰,渣系统。是冶金,煤炭,化工,制药等行业制粉系统中控制输送量的阀门。

PZ973W-16NR电动高温灰渣阀、2520材质高温插板阀、电动开关灰渣阀安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着 ;
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧 ;
- 3.检查填料部位要求压紧,既填料的密封性,也要闸板开启灵活 ;
- 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向与阀门要求一致性 ;

5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间 ;

6.驱动装置的接线须按线路图进行 ;

性能参数

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1200

适用介质 糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物

PZ973W-16NR电动高温灰渣阀、2520材质高温插板阀、电动开关灰渣阀主要外形及连接尺寸 : (单位 : mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
	700	127	775	810	2500	24-M22		700	127
	800	127	880	920	2800	24-M27		800	127
	900	154	980	1020	3100	27-M27		900	154