

# 垃圾填埋场用的防渗工程HDPE土工膜批发价格

产品名称	垃圾填埋场用的防渗工程HDPE土工膜批发价格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	炭黑含量:2.0~3.0% 断裂伸长率: 600% 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

垃圾填埋场用的防渗工程是一项关乎环境保护和土壤污染防治的重要工作。如何选择合适的防渗材料，是保证填埋场内垃圾不渗漏，保护地下水资源的重要环节。泰安腾路工程材料有限公司为您提供的HDPE土工膜，是一种高性能的材料，具有出色的防渗和耐化学性能。

### 材质

HDPE土工膜采用高密度聚乙烯材料制成，具有良好的耐腐蚀性和耐化学物质侵蚀性能。这使得HDPE土工膜非常适合在垃圾填埋场等特殊环境中使用。

### 厚度

HDPE土工膜的厚度范围为0.3mm至3.0mm，可根据实际需求选择合适的厚度。较厚的土工膜可以提供更好的抗渗透性能，从而有效地防止垃圾渗漏，保护地下水环境。

### 密度

HDPE土工膜的密度大于等于0.94g/cm，具有良好的密封性能。这种密度可以有效地防止垃圾渗漏，并有效地减少环境污染的风险。

### 断裂伸长率

HDPE土工膜的断裂伸长率大于等于600%，具有良好的韧性。这种优异的性能使得土工膜具有较高的抗拉断性能，能够应对不同环境的挑战。

## 炭黑含量

HDPE土工膜中的炭黑含量在2.0%至3.0%之间。适量的炭黑含量可以提高土工膜的耐候性和抗老化性能，从而使其更加耐久。

## 颜色

HDPE土工膜有多种颜色可供选择，包括黑色、白色、绿色和蓝色。这些颜色既提供了更多的选择空间，也可以满足不同工程的需求和美观要求。

泰安腾路工程材料有限公司提供的HDPE土工膜具备上述优良特性，能够有效地应对垃圾填埋场的要求。我们坚持严谨的工艺标准和质量控制，确保产品的优良品质和可靠性。

如果您对垃圾填埋场用的防渗工程HDPE土工膜感兴趣，欢迎联系我们，我们将竭诚为您提供解决方案。