

垃圾填埋厂防渗工程聚乙烯防渗膜执行标准

产品名称	垃圾填埋厂防渗工程聚乙烯防渗膜执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.3~3.0mm 颜色:黑色,白色,绿色,蓝色 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

垃圾填埋厂防渗工程聚乙烯防渗膜是一种高品质的防渗材料，具有多项优越的产品参数。

材质

该防渗膜采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成，具有优异的物理和化学性能。

厚度

该防渗膜具备多种厚度可供选择，从0.3mm到3.0mm，根据项目需求可灵活选择合适的厚度。

密度

防渗膜的密度达到或超过0.94g/cm，确保了其坚固和耐用的特性，能够有效抵御外界压力。

断裂伸长率

该防渗膜具有超过600%的断裂伸长率，具备优异的柔韧性和弹性，适应各种复杂地形的变化。

炭黑含量

防渗膜中炭黑含量在2.0~3.0%之间，炭黑有效增加了材料的抗老化和耐候性能。

颜色

防渗膜提供多种颜色选择，包括黑色、白色、绿色和蓝色，以满足不同项目的美观和识别需求。

优质的垃圾填埋厂防渗工程聚乙烯防渗膜，无论是材料选用、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量还是

颜色选择，都经过严格执行标准的把控，确保产品质量稳定可靠。

在土木工程、环境工程和水利工程等领域中，选择合适的防渗材料至关重要。泰安腾路工程材料有限公司提供的垃圾填埋厂防渗工程聚乙烯防渗膜，无论是从材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量还是颜色等方面，都能满足各种应用需求。

优质材质: 采用高密度聚乙烯 (HDPE) 材料制成，具有出色的性能表现。多种厚度可选: 提供0.3mm到3.0mm的厚度范围，灵活适配不同项目需求。稳定的密度: 密度达到或超过0.94g/cm，保证产品的稳定性和耐久性。强韧的伸长性: 断裂伸长率超过600%，适应复杂地形变化，具备出色的柔韧性。科学炭黑配比: 炭黑含量控制在2.0~3.0%，增加材料的抗老化和耐候性。丰富的颜色选择: 提供黑色、白色、绿色和蓝色等多种颜色，满足项目的美观和需求。

泰安腾路工程材料有限公司致力于为客户提供优质、可靠的建筑材料，我们的垃圾填埋厂防渗工程聚乙烯防渗膜不仅满足执行标准，而且在产品参数方面展现出杰出的性能和可靠性。我们竭诚欢迎您的垂询和购买。