

# 危险废物填埋场防渗工程土工膜使用规范

产品名称	危险废物填埋场防渗工程土工膜使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色,白色,绿色,蓝色 材质:hdpe 密度: 0.94g/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

各位尊敬的客户,大家好!我是泰安腾路工程材料有限公司的代表,非常荣幸能够向大家推广我们公司的新产品——危险废物填埋场防渗工程土工膜。

这款土工膜采用的是高密度聚乙烯(HDPE)材质,具有出色的防渗性能和可靠的耐久性。以下是我们产品的详细参数:

参数名称	参数值
厚度	0.3~3.0mm
密度	0.94g/cm
断裂伸长率	600%
炭黑含量	2.0~3.0%
颜色	黑色,白色,绿色,蓝色
优质材料,卓越性能	

我们的土工膜采用优质的HDPE材质制成,确保了其良好的物理性能。0.3~3.0mm的厚度范围,使得土工膜可以适应不同场景的需求。而密度达到 0.94g/cm,能够有效抵御渗漏,保护环境。同时,其断裂伸长率大于600%,使得土工膜具有更好的韧性和延展性,能够适应不同地质条件的需要。

### 安全环保,可靠品质

土工膜中炭黑含量为2.0~3.0%,该添加剂不仅增强了土工膜的耐候性和耐热性,还能提高其防紫外线能力,延长使用寿命。而且我们还提供多种颜色供选择,包括黑色、白色、绿色和蓝色,以满足不同场景的需求。

### 多种应用,多重保障

我们的土工膜广泛应用于危险废物填埋场的防渗工程中。它能有效防止底部渗漏和上部液体渗漏，提供了可靠的环境保护。此外，土工膜还可用于道路、水利和建筑工程领域，为这些领域提供防渗、隔离、增强等功能，确保工程的长期稳定性。

通过对产品的参数介绍和多个应用领域的说明，相信大家对我们公司的危险废物填埋场防渗工程土工膜有了更好的了解。如果您有需求，欢迎随时联系我们的客服团队，我们将竭诚为您提供\*优质的产品和服务！谢谢大家！