

路基植草护坡双向土工格室规格

产品名称	路基植草护坡双向土工格室规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	焊接处抗拉强度: 100N/cm 外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司推出的路基植草护坡双向土工格室规格产品具有多项优势。以下从材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等多个方面进行介绍，为您提供更详细的了解。

材质

我们的路基植草护坡双向土工格室规格产品采用高密度聚乙烯（HDPE）材质制成，具有优异的耐候性和耐腐蚀性，能够在复杂的环境中长时间使用。

片材拉伸屈服强度

我们的产品经过严格的质量控制，片材拉伸屈服强度达到了 23MPa，保证了产品的强度和稳定性，能够承受较大的荷载压力。

焊接处抗拉强度

我们产品的焊接处抗拉强度达到了 100N/cm，采用先进的焊接工艺，确保了产品焊接处的稳固性和耐用性，有效防止出现开裂和脱离现象。

外观

产品采用打孔压花和平板打孔技术制作，外观美观大方，均匀的孔洞布局有利于植草，可以有效增强土层的稳定性，确保植草的生长。

颜色

产品提供绿色、黑色、黄色和灰色等多种颜色选择，可以根据不同的工程需求和设计风格选择合适的颜色，既美观又实用。

总结

通过以上多个方面的介绍，相信您对我们推出的路基植草护坡双向土工格室规格产品有了更全面的了解。我们的产品材质优良，强度高，焊接处稳固，同时外观精美，颜色多样，符合各种工程需求。如果您需要购买这款产品，请联系我们，我们将为您提供更多详细信息和技术支持。