

土工布评定表山东晟坤工程材料

产品名称	土工布评定表山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

土工布评定表山东晟坤工程材料##3：排水2、在所有地区,除了岩石斜坡地段,漏洞或撕裂部分须用同样材质的土工布补丁进行修补缝合。平整度调整/岩板粘贴到基面后,先揉压后再用振动器调整岩板至平整,宜用垫块调整面材的水平度或垂直度,岩板之间用找平器底座和插片进行找平,岩板缝隙宽度调整宜用缝隙伸缩器。8缝隙清洁/地面施工在胶粘剂终凝前宜围闭严禁踩踏;胶粘剂施工后应在胶粘剂初步凝固而未完全凝固前(24-48h内),用清缝工具将缝隙内粘附的胶粘剂清除。留缝应均匀,宽度一致缝隙填缝材料宜用柔性填缝剂,留缝宽度不宜少于3mm。9表面清洁/在粘贴后发现岩板表面被污染,应在不造成岩板移位的前提下清除污物,在施工全部完毕7天后,可采用中性清洁剂进行清洁。岩板墙面挂贴工艺流程1弹线分格/按墙面基层处理和精找平流程处理好基层后,确定分段分格弹线及弹出基准线,同时设置完成面厚度标准点,以控制面层厚度及垂直平整度。2岩板粘贴面安装结构件/采用背栓拓孔机在岩板粘贴面拓孔,安装不锈钢结构件固定在岩板上边沿。量尺寸:确定结构件的安装位置(建议每2cm~3cm之间处);采用背栓拓孔机在岩板粘贴面拓孔,安装不锈钢结构件固定在岩板上边沿。根据根据结构件安装位置做好墙面打孔。土工布其他信息: