

# 土工布的施工方法山东晟坤工程材料

产品名称	土工布的施工方法山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

土工布的施工方法山东晟坤工程材料##土工布特点和用途8、各层的土工布相庆的编号为TN、BN。下一次的抛磨应在上一次抛磨以后，石材已经再结晶硬化处理养生以后（大理石钙化以后、花岗岩硅化以后、陶瓷玻化以后）进行，所以我们建议每一天的地面再结晶硬化处理不超过两遍为宜，这样操作出来的地面不但光泽度好，清晰度高，通透性强，浸润性良。而且还能大大地节省石材晶硬剂。大家可以试一试是否如此。这就像油漆工做油漆一样，每一遍油漆越薄，油漆的遍数越多越好，并且一定要在上一遍油漆干透之后进行下一遍的操作。每一遍再结晶硬化处理以后，必须使用尘推，对地面推尘一遍，只有推尘以后的地面才可以进行下一遍再结晶硬化处理的施工。4、当土工布铺设完毕，喷洒完第二遍沥青粘层油并冷却约2小时后，应及时抛洒适量的细黄砂，以防止车辆经过土工布上时，由于车轮粘油将布带起或破坏，细砂用量约1~2kg/m<sup>2</sup>。