土工布的施工方法山东晟坤工程材料

| 产品名称 | 土工布的施工方法山东晟坤工程材料 |
|------|---|
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司 |
| 价格 | 1.50/m² |
| 规格参数 | 短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号 |
| 联系电话 | 15020848866 |

产品详情

土工布的施工方法山东晟坤工程材料##土工布特点和用途8、各层的土工布相庆的编号为TN、BN。下一次的抛磨应在上一次抛磨以后,石材已经再结晶硬化处理养生以后(大理石钙化以后、花岗岩硅化以后、陶瓷玻化以后)进行,所以我们建议每一天的地面再结晶硬化处理不超过两遍为宜,这样操作出来的地面不但光泽度好,清晰度高,通透性强,浸润性良。而且还能大大地节省石材晶硬剂。大家可以试一试是否如此。这就像油漆工做油漆一样,每一遍油漆越薄,油漆的遍数越多越好,并且一定要在上一遍油漆干透之后进行下一遍的操作。每一遍再结晶硬化处理以后,必须使用尘推,对地面推尘一遍,只有推尘以后的地面才可以进行下一遍再结晶硬化处理的施工。4、当土工布铺设完毕,喷洒完第二遍沥青粘层油并冷却约2小时后,应及时抛洒适量的细黄砂,以防止车辆经过土工布上时,由于车轮粘油将布带起或破坏,细砂用量约1~2kg/m2。