

# 云南丽江止水钢板厂家鑫阔加工定做销售批发

产品名称	云南丽江止水钢板厂家鑫阔加工定做销售批发
公司名称	河北鑫阔建筑器材有限公司
价格	20.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市裕华区南二环
联系电话	0311-86102765 13231102555

## 产品详情

云南丽江止水钢板厂家【鑫阔】加工定做销售批发 13231102555 止水钢板生产厂家【鑫阔】质优价廉河北鑫阔建筑器材有限公司是专业生产止水钢板的厂家。钢板是绝对不浸漏水的，砼也是不漏水的，水只能沿着钢板与砼接触面这条线渗进。 1.

这条线是人为的很长，纵然有毛细孔，路径也很长，阻力就很大。所以止水钢板应有一定宽度。 2.干净的钢板与弱碱性的砼之间有极良好的粘着性能（数百年钢筋砼结构发展是有力证明），即使施工有瑕疵，建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上翻300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在300mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。起作用原理为：新旧混凝土接缝位置称为施工缝，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗，止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。毛细孔通路也经常是被阻断的。止水钢板简介 钢板止水带又称为止水钢板 在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行止水钢板焊接节点的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时，预埋300\*3的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。钢板止水带选择的厚度一般为2mm厚 3mm厚。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高，不能出现漏点，影响防水性能。 联系人：史经理 电话：0311 -86102765 手机：13603216829 13231102555 qq:493411700 13231102555