

## 矿用控制电缆MKVV4\*2\*0.75

产品名称	矿用控制电缆MKVV4*2*0.75
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

MKVV煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆

执行标准：企标Q/TX001-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。

电缆型号、名称、规格及用途

型号

名称

规格

用途

MKVV

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆

(2-14)\*(4-6)

(2-61)\*(0.75-2.5)

铺设在室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV22

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆

(7-61)\*(0.75-1.5)

(4-14)\*(4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合

MKVV32

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆

(2-61)\*(0.75-2.5)

(4-14)\*(4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVP22

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆

(4-14)\*(4-6)

(4-61)\*2.5mm<sup>2</sup>

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合

MKVVRP

## 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆

(4-61)\*(0.5-2.5)

(4-37)\*(1.5-2.5)

铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆,推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV(2-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>,(2-10)\*10mm<sup>2</sup> (2-61)\*(0.75-2.5)mm<sup>2</sup> MKVV22(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup>  
(4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup> MKVVP(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup> (4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>  
MKVVP22(7-61)\*(0.75-1.5)mm<sup>2</sup> (4-61)\*2.5mm<sup>2</sup> (4-14)\*(4-6)mm<sup>2</sup>

- 1、额定电压450/750v
- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度,推荐的允许弯曲半径;
- 4、无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。