

四氟板，四氟车削板，聚四氟乙烯耐磨板

产品名称	四氟板，四氟车削板，聚四氟乙烯耐磨板
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

A级聚四氟乙烯板和B级聚四氟乙烯板有什么区别？

A级聚四氟乙烯板由聚四氟乙烯悬浮树脂加工而成。B级聚四氟乙烯板由聚四氟乙烯回收材料加聚四氟乙烯悬浮树脂加工而成。

A级聚四氟乙烯板颜色为树脂本色，硬度大，密度高。

B级聚四氟乙烯板颜色为暗白色，硬度没有A级四氟板大，因密度比A级略小。

用处的区别

A级聚四氟乙烯板可以用在所有适合聚四氟乙烯板应用的地方，B级的一般情况下就是用在楼梯垫板，楼梯四氟板等机械性能比较差的地方。

所以，需要客户根据自己的使用条件自行选择材料，才能发挥聚四氟乙烯板的性价比。

四氟板是由聚四氟乙烯树脂经模压法制成毛坯，经烧结后，再经车削加工制成制品。

【特征】聚四氟乙烯板（也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板）分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。车削板是聚四氟乙烯树脂经模压法制成毛坯，经烧结后，再经车削加工制成制品。1.用途：聚四氟乙烯板适用于-180 —+250 温度下，在各种腐蚀性介质中工作的衬垫，密封件和润滑材料，还制成在各种频率下使用的电绝缘件等。2.外观：（1）板材的颜色为树脂本色。（2）应质地均匀，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。（

3) 允许有轻微云斑状的松紧现象。(4) 允许有 $10 \times 10\text{cm}^2$ 面积上存在直径为0.1-0.5mm非金属杂质不超过1个, 直径为0.5-2mm的非金属杂质不超过1个。