

# 苏州市幼儿园房屋抗震安全检测鉴定服务中心

产品名称	苏州市幼儿园房屋抗震安全检测鉴定服务中心
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司推广部
价格	5.00/平方米
规格参数	房屋新闻:房屋安全性检测 检测项目:学校-幼儿园抗震检测鉴定 服务中心:第三方机构
公司地址	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道(横岗段)6283号三栋厂房101
联系电话	13715207412 13715207412

## 产品详情

幼儿园安全检测鉴定什么机构办理怎么收费——幼儿园属于重点抗震设防区：

各抗震设防类别建筑的抗震设防标准，应符合下列要求：

1) 甲类建筑应按本地区超越设防的要求进行设计。  
2) 乙类建筑应按本地区超越设防的要求进行设计。  
3) 丙类建筑应按本地区设防烈度的要求设计。  
4) 丁类建筑可按本地区设防烈度的要求设计。  
5) 抗震设防烈度为6度时的乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。抗震设防各类建筑结构的抗震计算，应采用下列方法：

- 1) 对规则结构，可采用底部剪力法等简化方法。质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构，以及近似于单质点体系的建筑，可采用底部剪力法等简化方法。
- 2) 除1款外的建筑结构，宜采用振型分解反应谱法。
- 3) 特别不规则的建筑、甲类建筑、较高的高层建筑，应采用时程分析法进行补充计算。

幼儿园抗震等级检测鉴定单位——幼儿园抗震等级检测鉴定的方法概述：

1) 对已有房屋综合抗震能力进行判断。

- 1) 对已有房屋综合抗震能力进行判断。
- 2) 抗震鉴定工作需要从主要部位和一般部位等方面来着手分析。

3) 根据建筑场地条件和基础类型来进行抗震鉴定工作。

- 4) 根据建筑场地条件和基础类型来进行抗震鉴定工作。
- 5) 对抗震鉴定工作的相关材料进行控制。

## 幼儿园抗震等级检测鉴定——检测鉴定的内容如下:

在抗震鉴定实际工作中,由于现场检测鉴定条件所限,规范中鉴定程序规定的每一条要求往往不都是必须执行的,有些要求可以根据实际情况适当放宽。例如,对于多层砌体房屋,当房屋层数不超过五层且房屋高度不超过15m时,对于房屋高度不超过15m且层数不超过五层的房屋,其抗震等级可按本地区抗震设防烈度降低一度采取。又如,对于房屋高度不超过15m且层数不超过五层的房屋,其抗震等级可按本地区抗震设防烈度降低一度采取。又如,对于房屋高度不超过15m且层数不超过五层的房屋,其抗震等级可按本地区抗震设防烈度降低一度采取。

- 2) 抗侧力构件上下连续、不错位,无抽梁、柱、墙的现象,且横截面面积的改变不大;
- 3) 相邻层的质量变化不大;
- 4) 相邻层的刚度及连续三层的刚度变化平缓;
- 5) 相邻层的楼层受剪承载力变化平缓等。

结构布置合理性划分沿水平方向的举例如下:1) 平面上局部\*\*的尺寸不大;

- 2) 抗侧力构件、质量分布在本层内基本对称;
- 3) 抗侧力构件呈正交或基本正交分布,使抗震分析可在两个主轴方向分别进行;
- 4) 楼盖平面内无大洞口,抗震横墙间距满足要求,可不考虑侧向力作用下楼盖平面内的变形