

万盛净水供应商洛市沉淀池专用斜管

产品名称	万盛净水供应商洛市沉淀池专用斜管
公司名称	巩义市万盛净水材料厂
价格	260.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州巩义市建设路168号
联系电话	0371-64566366 13526646783

产品详情

商洛市沉淀池专用斜管商洛市沉淀池专用斜管商洛市沉淀池专用斜管 斜管填料材质有聚丙烯（PP）聚氯乙烯（PVC）和玻璃钢（FRP）三种。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。具有韧性强，组装强度好，不变型，不脆裂，使用寿命长，抗老化期长，处理效率高等优点。

斜管在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行管或平行管道（有时可利用蜂窝填料）分割成一系列浅层沉淀层，被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。根据其相互运动方向分为逆（异）向流、同向流和逆向流三种不同分离方式。每两块平行斜板间（或平行管内）相当于一个很浅的沉淀池。六角蜂窝斜管填料采用进口改性乙丙共聚塑料、聚丙烯（PP）为材料，红外线恒温机械热拉成六角管状，然后采用专利技术，高频焊接成整体产品，到客户现场安装。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。斜管规格：25mm

35mm，50mm 80mm 斜管主要特点：1.湿周大，水力半径小。2.层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。3.当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²时设计，V₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。4.采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍，因此缩小了占地面积。

5.污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量；产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。斜管参数：(1)斜板（管）之间间距一般不小于50mm，斜板（管）长一般在1.0-1.2m左右；(2)斜板的上层应有0.5-1.0m的水深，底部缓冲层高度为1.0m。斜板（管）下为废水分布区，一般高度不小于0.5m，布水区下部为污泥区；(3)池出水一般采用多排孔管集水，孔眼应在水面以下2cm处，防止漂浮物被带走；(4)废水在斜管内流速视不同废水而定，如处理生活污水，流速为0.5-0.7mm/s。

(5)斜板(管)与水平面呈60°角，斜板净距(或斜管孔径)一般为80~100mm。斜管也称六角蜂窝斜管、斜管填料,是在浅池理论上发展出来的沉淀装置，广泛应用于水处理沉淀池中。是目前在给水处理排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理设备装置。它适用范围广、处理效果高、占地面积小等优点。适用进水口除砂一般工业和生活给水沉淀，污水沉淀，隔油以及尾矿浓缩等处理，既适用于新建工程又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。斜管主要优点有:韧性强、组装强度好、不变形、不脆裂、使用寿命长、抗老化期在原聚丙烯填料3-5年的基础上可延长到5-10年的使用寿命。

斜管主要特点:1、湿周大，水力半径小。2、层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰3、采用益源斜管沉淀池其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。直管主要用于生物滤池和高负荷生物滤池，塔式物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生物载体