

万盛净水供应保定市钢铁厂专用斜管

产品名称	万盛净水供应保定市钢铁厂专用斜管
公司名称	巩义市万盛净水材料厂
价格	260.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州巩义市建设路168号
联系电话	0371-64566366 13526646783

产品详情

保定市钢铁厂专用斜管保定市钢铁厂专用斜管保定市钢铁厂专用斜管 斜管适用范围万盛牌斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。蜂窝斜管是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。蜂窝斜管适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。蜂窝斜管适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。 注意事项由于斜管填料比重为0.92略小于水，蜂窝斜管应用10mm的螺纹钢或圆钢拉筋固定在填料上方,防止其松动上浮，钢筋和角钢均采用环氧煤沥青防腐 斜管除用于给水净化和化工厂污水、自来水厂、生活污水厂、煤矿水处理、洗煤厂水处理、电厂浓缩池、尾矿水处理、制药厂、印染厂、水洗厂、化工厂、造纸厂废水处理的除砂和快速沉淀、隔油分离以及尾矿浓缩等外，尤其对净水厂和废水处理工程的改造效益更佳。斜管产品采用乙丙共聚级塑料为材料，经红外线恒温热压而成，尺寸准确、比表面积大、安全无毒、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑，容易冲洗。 1. 湿周大，水力半径小。 2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。 3. 当斜管管长为1米时，V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。 4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0~3.0米时，可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5. 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。直管特点： 1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米³/米²·日，有机负荷为2000-5000克/米³，因此缩小了占地面积。 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。 3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。 4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。 5、蜂窝斜管适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。斜管适用范围：斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。斜管是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。斜管适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。蜂窝斜管适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，蜂窝斜管又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。蜂窝填料有斜管和直管两种,材质有PP、PVC两种。斜管主要用于给排水工程中水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉降不受絮凝水流干扰。