

气密性检测仪多通道厂家 济南气密性检测仪多通道 天津希立

产品名称	气密性检测仪多通道厂家 济南气密性检测仪多通道 天津希立
公司名称	天津市希立仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区尔王庄镇政府街1号107-4A室
联系电话	15510977028 15510977028

产品详情

电池包一般应用在新能源汽车上或者新能源公共汽车上。在5S售后服务点，或者汽车维修点，天津气密性检测仪多通道，通常会对电池包的使用情况进行密性检测。这个时候一台便携式的气密性检测仪就是必须的。

LED灯近几年非常的火，同时户外使用的LED灯需要具备超高的密封性要求。因此在的装箱出厂前，一般QC会对产线上的产品做的抽检，验证产品的密封防水性能已经达到了要求。对于产线上的产品抽检，气密性检测仪多通道厂家，海瑞思HS灵动气密性检测仪是适合的。

气密性检测试验台相关介绍

气密性检测试验台是用于检测材料、产品或结构的气密性能的试验设备。它通过向试件内部施加气压，检查试件在气压作用下的泄漏情况，以评价试件的密

封性能。气密性检测试验台根据不同的试验要求，可以进行不同气压、不同温度、不同时间的试验，以满足各种产品的测试需求。以下是气密性检测试验台的相关介绍：适用范围：气密性检测试验台广泛应用于电子、汽车、航空、船舶、等领域，用于检测各种产品的气密性能。试验原理：气密性检测试验台通过向试件内部充入气体，然后检测试件内部气压的变化情况，以评价试件的密封性能。试验时，试件内部的气压会随着时间的推移而逐渐降低，如果试件存在泄漏，则其内部气压会下降得更快。试验方法：气密性检测试验台的试验方法主要有两种：一是自然法，二是恒压法。自然法是指在试验开始时，向试件内部充入一定气压，然后让试件自然，观察其内部气压的变化情况。恒压法是指在试验开始时，向试件内部充入一定气压，气密性检测仪多通道报价，并保持恒定，然后观察试件内部气压的变化情况。试验设备：气密性检测试验台的主要设备包括气压表、气体纯化器、充气泵、真空泵、恒压控制器等。其中，气压表用于测量试件内部的气压变化情况，气体纯化器用于净化气体，充气泵用于向试件内部充气，真空泵用于抽取试件内部的气体，恒压控制器用于控制试验过程中的气压。注意事项：在进行气密性检测试验时，应注意以下几点：一是试验前应对试件进行清洁处理，以避免杂质影响试验结果；二是试验过程中应注意控制气压，天津气密性检测仪多通道，防止气压过高或过低影响试验结果；三是试验后应对试件进行泄漏检查，以确保试件的密封性能。

根据产品是否有透气孔，可以将需要做气密性检测的产品分为两大类，一类是有充气孔的产品，另一类是全密闭没有充气孔的产品。这两种密封性测试方法不尽相同。

对于有充气孔的产品，密封性测试方法就是内压的压力下降法，是通过气密性检测仪将气体充入内部来

检测压力是否有变化；对于没有透气孔的产品，采用的密封性测试方法则是外压的压力下降法，完全密封的产品一般是放在一个密闭模具内腔的，这样对产品外部与密封内腔内部的空间进行加压，就可以检测压力是否有变化。

一般来说密封良好的产品泄漏量很小或者说没有泄露，那么检测时的压力基本上波动不大；如果压力变化很大，那么这个产品的密封性就不是很好了，就不是合格品。

气密性检测仪多通道厂家-济南气密性检测仪多通道-天津希立由天津市希立仪器设备有限公司提供。天津市希立仪器设备有限公司是一家从事“气密性检测仪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“希立”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使希立仪器在化工仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！