

西门子PROFIBUS总线电缆代理商

产品名称	西门子PROFIBUS总线电缆代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

湖南西控自动化设备有限公司，作为西门子PROFIBUS总线电缆代理商，我们致力于为广大客户提供优质的西门子PLC和触摸屏，以及相关产品的销售、维修和售后服务。

作为一家专业的西门子代理商，我们拥有丰富的经验和专业的团队，可以为客户提供全方位的解决方案。无论您是需要西门子CPU、西门子变频器、西门子工控机还是西门子软件，我们都能够为您提供现货销售，并确保产品的质量和可靠性。

西门子PLC（Programmable Logic Controller）是一种可编程逻辑控制器，广泛应用于工业自动化领域。它可以通过编程来控制 and 监控各种生产设备和工艺过程，实现自动化生产，并提高生产效率和产品质量。

与PLC相辅相成的西门子触摸屏，可以提供友好的人机界面，方便操作员进行设备参数的设置和监控。它具有直观的图形界面、灵敏的触摸反应和可靠的性能，适用于各种工业控制场景。

除了销售和提供西门子系列产品外，我们还为客户提供西门子售后维修服务。无论是在产品使用过程中遇到问题还是需要进行设备维护保养，我们都会提供及时的技术支持和维修服务，确保客户的设备能够正常运行。

此外，我们还了解到，有些客户可能对于西门子系列产品的软起动和高压变频器的选择和使用存在疑惑。因此，我们为客户准备了专业的技术指导和解答，帮助客户充分理解产品的特点和功能，并根据客户的实际需求提供合适的解决方案。

在与我们合作的过程中，您将享受到以下优势：

丰富的产品库存，保证及时供应

专业的售前咨询和技术支持

完善的售后服务体系，解决您的后顾之忧

合理的价格和灵活的支付方式

总之，湖南西控自动化设备有限公司作为西门子PROFIBUS总线电缆代理商，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。不论您是工业自动化领域的专业人士还是初次接触这些产品，我们都有能力满足您的需求，并为您提供全方位的解决方案。欢迎您随时联系我们，了解更多关于西门子产品的信息。

产品描述

用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））

双层屏蔽，抗干扰性能好

阻燃总线连接电缆（不含卤素）。

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度

UL 认证

PROFIBUS 快速连接系统用于快捷地组装 PROFIBUS 铜电缆。

由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗干扰功能。

采用 FastConnect（快速连接）电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。

产品中不含硅酮，因此特别适用于汽车工业（如上釉流水线）。

为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。

UL 认证

用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。

Ex认证

用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）

屏蔽的双绞电缆，圆形截面

所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。

通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。

印有以米表示的标记

电缆类型

全新的快速连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以快速、简便地安装总线接头。

PROFIBUS FC 标准电缆GP:

标准总线电缆专门为快速安装而设计的

PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP :

具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统

PROFIBUS FC 快速连接高强度电缆：

专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件

PROFIBUS FC 食用电缆：

该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。

PROFIBUS FC 接地电缆：

专用于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆

PROFIBUS FC 软电缆

柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动

PROFIBUS FC 拖缆:

专用于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线）

PROFIBUS FC FRNC 电缆：

双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳 FRNC（阻燃无腐蚀）

不采用快速连接技术的总线电缆（取决于结构类型）

PROFIBUS 彩色电缆:

软总线电缆（成束线），用于花彩线。

用于圆电缆，推荐用于电缆运输车模式

PROFIBUS 扭转电缆

高度灵活用总线电缆：

用于移动机器部件的拖缆（绞线）

（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次， ± 180 ）

PROFIBUS 混合电缆 GP:

适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线

SIENOPYR FR 船用电缆

无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆，可安装在船甲板及船舱内。按米销售

总线连接器

6GK1 905-6AA00 快速剥线工具

6ES7 972-0BA52-0XA0 快速连线网络接头（不带编程口）

6ES7 972-0BB52-0XA0 快速连线网络接头（带编程口）

6ES7 972-0BA12-0XA0 90度网络接头（不带编程口）

6ES7 972-0BB12-0XA0 90度网络接头（带编程口）

6ES7 972-0BA41-0XA0 35度网络接头（不带编程口）

6ES7 972-0BB41-0XA0 35度网络接头（带编程口）

6GK1 500-0EA02 无角度网络接头（不带编程口）

6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头（不带编程口）