

DG单相干式隔离变压器50VA100VA500VA1KVA5KVA10KVA20KVA50KVA

产品名称	DG单相干式隔离变压器50VA100VA500VA1KVA5KVA10KVA20KVA50KVA
公司名称	上海百勋电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百勋 电源相数:单相 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号22幢125室
联系电话	02159952703 15201880321

产品详情

高压绕组

高压绕组高压绕组用带填料环树脂真空浇注，地减小了局放量，提高了线圈电气强度，绕组内外壁用玻璃纤维网格板填充，增强了线圈的机械强度，提高了产品抗突发短路的能力，线圈开裂。

低压绕组

低压绕组采用箔式结构，解决了用线绕时轴向螺旋角问题，使安匝更平衡，同时线圈采用轴向冷却风道，增强了散热能力，绕组层间采用TD 阳环氧树脂预浸布，整体固化成形。

制造工艺

线圈在绕线机上绕制，低压绕组采用箔式绕制结构变压器容量较大时有通风道绕制完毕后进行真空干燥，整个浇注及固化过程完全按照工艺要求进行操作，所有过程都需有严格的监视，并视情况进行调整口浇注的精密制造过程使线圈无气泡、空穴，使制成的变压器达到运行效果。

温控系统和风冷系统

采用横流顶吹式冷却风机，该冷却风机具有噪声小，风压高，外形美观等特点，增强了变压器的过载能力。温度控制采用智能温控仪，提高了变压器运行安全可靠。

保护外壳和出线母排

保护外壳对变压器作进一步的安全保护，防护等级有IP20、IP23等，外壳材料有冷轧钢板，不锈钢板等供用户选择。低压出线用标准母线排出线，侧出线 and 顶出线均可，也可为用户设计特殊出线方式。