

# Predator GC 系列电池 GC12-DT1275-150深循环尔夫球车电池

产品名称	Predator GC 系列电池 GC12-DT1275-150深循环尔夫球车电池
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	品牌:Predator蓄电池 型号:GC12-DT1275-150 容量:12V150AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

### Predator GC 系列电池

Predator 深循环尔夫球车电池旨在提供可靠、经济且持续时间更长的电力。

这些电池具有厚板和抗振结构，适用于尔夫球车和其他需要深循环 GC 系列电池作为动力的工业设备。

我们开发了独特的盖子设计，以大限度地减少使用过程中的水分流失，并有助于确保 Predator GC 系列电池为澳大利亚或新西兰的任何用户提供安全可靠的服务。

### 特点和优点

厚板确保尺寸稳定性

针对循环动力应用进行了优化

专有合金和浆料成分

瓶盖设计减少水消耗

导电端子

应用领域

尔夫球车电池

剪叉式升降机电池

空作业平台电池 (AWP)

洗地机电池

离网储能电池

电池范围

Predator 尔夫球车电池系列具有 6V、8V 和 12V 电池，也可用于许多其他应用。这 3 种标准尺寸是为许多使用标准 GC 尺寸电池的工业应用供电的佳选择。

GC2-DT126-240

Predator GC2-DT126-240是一款工业深循环

专为尔夫球车、剪刀式升降机、

地板洗涤器和类似的动力应用。

该电池具有增强型SiO<sub>2</sub> – PVC纳米级

分离器的大性能和耐用性。

已经开发出专有的设计帽

以大限度地减少使用过程中的水分损失。

充电

吸收充电电压：7.35-7.5V

建议充电电流：24A

大充电电流：60A

## 功能和优点

厚板具有尺寸稳定性

针对循环动力应用进行优化

专有合金和浆料成分

盖子设计减少了水的消耗

导电性端子

GC8-DT876-170

Predator GC8-DT876-170是一款工业深循环

专为尔夫球车、剪刀式升降机、

地板洗涤剂 and 类似的动力应用。

该电池具有增强型SiO<sub>2</sub> – PVC纳米级

分离器的大性能和耐用性。

已经开发出专有的设计帽

以大限度地减少使用过程中的水分损失。

充电

吸收充电电压：9.8-10V

建议充电电流：17A

大充电电流：42.5A

## 功能和优点

厚板具有尺寸稳定性

针对循环动力应用进行优化

专有合金和浆料成分

盖子设计减少了水的消耗

导电性端子

GC12-DT1275-150

Predator GC12-DT1275-105是一款工业深度

专为尔夫球车、剪刀设计的循环电池

升降机、地板洗涤器和类似动力

应用程序。

该电池具有增强型SiO<sub>2</sub> – PVC纳米级

分离器的大性能和耐用性。

已经开发出专有的设计帽

以大限度地减少使用过程中的水分损失。

充电

吸收充电电压：14.7-15V

推荐充电电流：15A

大充电电流：37.5A

功能和优点

厚板具有尺寸稳定性

针对循环动力应用进行优化

专有合金和浆料成分

盖子设计减少了水的消耗

导电性端子

应用领域

尔夫球车电池

Predator GC 系列是适合尔夫球车的深循环电池。这些尔夫球车电池能够承受球车的振动，同时提供可靠、持久的电力，帮助您完成球场。

剪叉式升降机电池

Predator GC 系列也适合用作剪式举升机电瓶。许多电动剪式空作业平台或动臂空作业平台采用标准 GC 尺寸电池，并具有 24V 或 48V 系统。这些 Predator 深循环电池旨在充分利用您的升力。

洗地机电瓶

该深循环系列用途广泛，也可用作洗地机电瓶。作为另一种工业设备，GC 尺寸是大多数地板清洁剂的标准配置。Predator GC 系列是一种低维护、持久耐用的工业电瓶解决方案。

离网储能电瓶

深循环 GC 系列电瓶通常用作离网储能电瓶。这些电瓶与太阳能电池板系统连接，可以为房产提供的自给自足。Predator GC 系列采用坚韧、耐用的材料制成，以延续这种持久的动力。

空作业平台电瓶 (AWP)

空作业平台电瓶（或 AWP 电瓶）与剪叉式升降机或其他架工作平台中的电瓶相同。GC 尺寸在这些应用中也很有见，这使得 Predator GC 深循环电瓶成为的替代品。

