

萍乡循环水防冻液 冷媒乙二醇载冷剂防冻液 循环水缓蚀剂

产品名称	萍乡循环水防冻液 冷媒乙二醇载冷剂防冻液 循环水缓蚀剂
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	6100.00/吨
规格参数	国标:国标 桶:桶 江西:江西
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015 (第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

产品详情

循环水防冻液介绍注意事项不同品牌的防冻液不能混合使用，防冻液应四季使用，水和劣质防冻液不但严重腐蚀水箱、水泵和机体，还会严重缩短引擎的使用寿命。防冻液由多种化学品组成，勿饮用。使用时不要用嘴吸，手接触后要洗净。请勿与其它牌号的防冻液混用。包装规格 200 塑桶；有效期二年。假防冻液的首要告诉车主们假防冻液大体可分为两种，一种是用低沸点醇类如等勾兑的假防冻液，这类假防冻液沸点低，其沸点大约在 70 ~ 80 ，极易挥发并造成液体沸腾，即水箱开锅，并且挥发的蒸气对人的眼睛有严重损害。购买到这种假防冻液后，在确信水箱管不漏的情况下，会因挥发严重而产生经常补加的现象，它还可能经常开锅，而对发动机造成很大损害。真正的防冻液，只要水箱管不漏，基本上是不需补加，因为，真正的防冻液沸点在 107 以上，比水的沸点还高，一般不会开锅。另一种是用工业盐和卤水勾兑的，这种假防冻液大的危害是腐蚀，它腐蚀水箱、发动机及整个冷却系统速度极快，一个完好的水箱 2 ~ 3 月就会因腐蚀而出现泄漏，发动机也会因腐蚀严重而损坏。另外，所有假防冻液均不会使用较贵的金属缓蚀剂，因而液体在空气和较高温度的长期作用下，会发生氧化，产生酸性物质，使汽车的冷却系统遭受到严重的腐蚀，发动机的寿命将大大缩短。

空调防冻液 循环水系统防冻液 空调系统防冻液 冷却系统防冻液 汽车防冻液 循环水防冻液
设备系统防冻剂 防冻浓缩液 四季通用防冻液 环保型防冻液 锅炉防冻液 车皮防冻剂
防冻粉设备系统防冻剂 浓缩防冻剂 太阳能防冻液 暖气防冻液

01 泡沫局部表面张力环比导致泡沫破灭该种机理的起源是将**醇或植物油撒在泡沫上，当其溶入泡沫液，会 环比该处的表面张力。出于这一些物质通常对水的溶解度较小，表面张力的减少 于泡沫的局部，而泡沫周边地区的表面张力几乎没有变化。表面张力环比的部分被强烈地向周遭牵引、延伸，后破裂。02 破坏膜弹性而导致气泡破灭消泡剂添加到泡沫体系中。

空调防冻液为冷却系统和采暖系统等的水循环系统而研制的含有特殊防蚀剂的防冻剂。即能保护铁和铝，也保护铜及其合金。合成材料如聚，聚丙烯不受本防冻剂腐蚀。具有防冻、防沸、防腐蚀、防水垢等多种功能。与水一样，具有比热大、蒸发潜热量高及补充方便等优点。当环境温度低于零度时，冷却系统中的水就会转变为冰，冷却系统的部件就会有被膨胀裂损的危险，这时 空调防冻液可以在低温下正常

工作。公司以健全的管理体系和超前的管理意识、高素质的职工队伍、庞大的客户群体、完善的售后服务，热情欢迎各界朋友的光临。 该品主要用于：制造不饱和树脂、酚醛树脂等的溶剂、还可作增塑剂、合成纤维、化妆品、配制发动机的防冻液、压缩机制冷剂、水-乙二醇液压油、汽车刹车液等。可灭火燃油：酒店宾馆、酒楼餐厅、火锅城、中西餐厅、自助餐、咖啡厅、茶馆、野炊，旅游，野营、家庭实验室、学校、宿舍、情侣餐等。1、根据环境条件选择不同冰点的防冻液目前市场上防冻液的冰点有-15、-25、-30、-40等几种规格，一般要选择比所在地区低气温低10以上的为宜。在冬季应选择使用低冰点的防冻液，冰点越低，防冻液的抗冻性能越强。循环水防冻液介绍

(可开增值税发票) 全国可发