

专业生产惠价格批发保温砂浆用的优质膨胀玻化微珠

产品名称	专业生产惠价格批发保温砂浆用的优质膨胀玻化微珠
公司名称	北京巨能兴业科技发展有限公司
价格	1335.00/吨
规格参数	材质:玻化微珠 产地:涿州 产品类别:保温防火隔热材料
公司地址	北京市丰台区丰台科学城恒富中街2号院1号楼5088室
联系电话	68466625 13051094173

产品详情

材质	玻化微珠	产地	涿州
产品类别	保温防火隔热材料	产品种类	保温防火隔热材料
导热系数(常温)	0.056	等级	A
低温弯折	10	断裂伸长率	10
规格	0.1-2	抗弯强度	50
抗压强度	100	品牌	巨能兴业
使用温度	1200	芯材	无
形态	白色颗粒	形状	圆球形
应用范围	保温防火隔热工程		

保温砂浆用的优质膨胀玻化微珠的生产过程是：精选特殊粒径的珍珠岩矿砂，在专用电炉内加热膨化，通过对温度和物料滞空时间的精确控制，使产品表面熔融、气孔封闭，而内

部为蜂窝状结构，外观呈微球型。与传统膨胀珍珠岩（照片2）相比，除保温、绝热、隔音的特性更加优越外，更具有强度高，吸水率低，易和性好等等优势。

产品组成及结构特征

- 无机玻璃质矿物材料。
- 呈不规则球状颗粒。
- 内部呈多孔空腔结构。
- 表面玻化封闭，平滑，有光泽。

理化特性

- 导热系数小，质轻（容重较小）。
- 防火，耐高、低温。
- 抗老化。
- 吸水率小。
- 性能稳定。
- 绿色环保。

产品用途

- 内外墙保温砂浆骨料。
- 轻质装饰板、吊顶板主料。
- 复合保温涂料产品主料。

产品用途

- 复合墙体板产品主料。
- 助滤剂原料。
- 耐火砖生产配料。
- 耐火保温砖产品主料。
- 工业窑炉电热绝缘材料。
- 高低温热力工程绝热材料。

- 搪瓷产品生产配料。
- 其它工业轻质填充料。
- 城市热力管道保温材料

产品性能指标

项目	单位	性能指标
粒径	(mm)	0.06-2.50 (视用户要求)
容重	(kg/m ³)	100-350 (视用户要求)
压缩比	(1mp)	≤0.55
吸水率	(%)	≤84.50
导热系数	(w/m · k)	0.035-0.054 (视用户要求)
灼失率	(%)	0.5