

# 塑料检查井\_江苏生产厂家

产品名称	塑料检查井_江苏生产厂家
公司名称	苏州贵通塑业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州江苏省太仓市五洋商城19幢111号 15幢109号
联系电话	86-051253109215 13218113657

## 产品详情

产品介绍1、产品采用一次性注塑成型，耐腐蚀、耐老化，使用寿命长；2、各个管口连接处均采用高性能橡胶密封圈进行柔性连接，连接灵活方便，密封性好，有效防止污水渗漏，避免地下水二次污染，安全环保；3、管道与井座柔性连接，管土和井土共同运动、均匀沉降，很好的解决了传统砖砌井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题，有效防止地面塌陷，适用于抗震设防裂度为9度及9度以下地区；4、安装简便、重量轻，易于运输和安装，性能可靠，承载能力强；5、井筒可现场切割、调整、适应各种安装深度要求，有效降低成本，可全天候施工。大大提高施工进度，施工效率是传统检查井的10-20倍以上；6、内壁光滑流畅，污物不易滞留，减少了堵塞的可能，排放率大大增强；7、综合造价低，维护费用少，可以循环利用，比传统检查井更具优势；8、以高分子树脂为加工原料，可节省宝贵的粘土资源，雨水排放率是传统检查井的1-3倍；合作客户：中铁十四局第二分公司、浙江建宜集团建筑有限公司、浙江环宇建设集团、苏州一建集团有限公司、苏州二建集团有限公司、上海一建集团、上海通昌园林市政公司、上海市市政工程有限公司、上海普陀市政工程有限公司上海建工第七分公司、南通四建集团有限公司、南通二建集团有限公司、南京久大建设集团有限公司、南京栖霞建设工程有限公司、南京凯进园林有限公司、南京华彤市政工程有限公司、龙元建设集团、临沂市政工程有限公司、江苏港汇建设有限公司、长业建设集团有限公司、常州工业设备安装有限公司等等产品属性1、井筒采用HDPE双壁波纹管，与埋地管道抗压，抗沉降系数相同。（HDP E材质抗寒性在-40oC）2、本塑料检查井适用于内径系列HDPE双壁波纹管。3、管道与塑料检查井应采用密封橡胶圈柔性连接方式。优点：抗沉降拉伸，防渗透；避免用热缩套连接沉降时连接处拉裂或拉断。4、由于内径系列双壁波纹管各个厂家外径不同，所以不同的管道外径采用不同厚度大小的密封橡胶圈进行定径，与塑料检查井柔性承插连接；5、井筒与埋地管道环钢度要求一样（环钢度 4KN/m<sup>2</sup>），达到均匀承载，均匀沉降。功能用途1）建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。2）一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工；3）抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。4）一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设计。5）地下水位按地面下不高于1.0m设计；其他说明苏州贵通塑业有限公司从事塑料检查井销售十几年，其产品畅销浙江沪一带，并逐步组建跨省销售网络、进步打开全国市场，总经理与公司全体员工会热情为您解答工程中遇到的各种疑难问题，希望能够与您成为朋友。完善的售后服务：经历这么多年，我们建立了一套完善的售后服务体系，得到了新老客户的一致好评，我们支持货物派送、技术人员现场指导安装、客户疑难问题解答等，如果我们的产品在他的使用

过程中出现任何问题，请随时拨打我们的服务热线0512-53109215，我们会派专人在一个工作日赶到现场给您处理问题。交易说明新客户30%预付款，其他款项可到付，老客户无须预付款，采取全额到付。另公司每个月都会组织一些礼品赠送活动，货款返现活动，现金抽奖活动等，具体的事宜请访问我们的官方主站查看。