

Ik6000 - 辐射剂量率仪

产品名称	Ik6000 - 辐射剂量率仪
公司名称	济宁鲁科检测器材有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城开发区
联系电话	0537-6591162 13954757737

产品详情

名称/型号 Ik6000 - 辐射剂量率仪

产品特点：

Ik6000型 - 辐射剂量率仪采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器，反应速度快，用于监测各种放射性工作场所的射线，是辐射剂量率的专用仪器。

该仪器选用彩色LCD液晶作为显示屏，具有背光亮度可调功能。该仪器具有超阈值报警功能，报警阈值在测量时可任意设置，有定时测量记录功能，可实现告警记录查询功能。

功能特点：

- 1、高灵敏度，良好的能量响应特性。
- 2、高速低功耗微处理器单元。
- 3、中英文操作界面，操作简便。
- 4、彩色LCD液晶显示，背光亮度可调。
- 5、剂量率，累积剂量均可测量。
- 6、剂量率/累积剂量超阈值报警、定时测量记录功能。
- 7、电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。
- 8、电池电量实时显示。

- 9、剂量率/累积剂量告警记录查询功能。
- 10、铝合金外壳，适应野外作业。
- 11、可选门机联锁功能，可作为门禁电子钥匙。
- 12、可选智能组网功能，数据导出功能。

技术参数：

探测器 30 × 25mm NaI闪烁晶体测量范围剂量率：0.01 ~ 200.00 μ Sv/h；累积剂量：0.00 μ Sv ~ 9.99Sv灵敏度 35
能量范围40keV ~ 3MeV相对误差 \pm 8%（在200.00uSv/h时）测量时间手动或自动 5~120s可设置报警阈值累积剂
四种均可任意设置测量方式实时测量和定时测量显示单位当量剂量率 μ Sv/h、吸收剂量率uGy/h；累计剂量 μ Sv
源2节标准1号电池功耗整机耗电 200mW（不含显示器背光耗电）重量1.30kg(含电池)尺寸420*180*88(mm)