

# 沈阳高低温测试设备-高低温实验方法

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 沈阳高低温测试设备-高低温实验方法                            |
| 公司名称 | 沈阳林频实验设备有限公司                                 |
| 价格   | 1.00/台                                       |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 沈阳市和平区民族南街66-1号                              |
| 联系电话 | 86-02462108327/62108490/62108494 18917087200 |

## 产品详情

很荣幸为您推荐！高低温箱是【林频股

份】的主打产品之一,我司愿为您提供优

质的检测设备！祝您的事业一臂之力！

以下是关于“高低温箱”的详细资料，

请参考：（也可搜索：搜索：高低温箱、高低温

测试仪、高低温测试机、高低温实验设

备等系列别名查找。）

一、高低温箱参考标准：GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试

验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试

验 第2部分：试验方法 试验B：高温 等相应国家标准或按使用单位提出的技

术参数设计制造。

二、产品规格尺寸：（单位：mm）型号 LP/GDW-100 内形尺寸D×W×H

450×450×500 外型尺寸1200×1000

×1650 功率：4.0KW 型号 LP/GDW-225 内形尺寸D×W×H

500×600×750 外型尺寸1300×1150

× 1900 功率：4.5KW 型号 LP/GDW-500 内形尺寸D × W × H

700 × 800 × 900 外型尺寸1450 × 1400

× 2100 功率：7.5KW 型号 LP/GDW-800 内形尺寸D × W × H

800 × 1000 × 1000 外型尺寸1550 × 1600

× 2250 功率：9.0KW 型号 LP/GDW-010 内形尺寸D × W × H

1000 × 1000 × 1000 外型尺寸1850 × 1600

× 2250 功率：10.5KW

三、技术指标 1、温度范围：-0 、 -20 、 -40 、 -

60 、 -70 、 -80 ~ 150 2、温度均匀度：±2 （空载时） 3、温度波动度：±0.5 （空载时）

4、升温速率：1.0 ~ 3.0 /min（升降温

速率可按客户要求特殊定制） 5、降温速率：0.7 ~ 1.0 /min（升降温

速率可按客户要求特殊定制）

四、箱体结构 1、高低温试验箱内胆为进口（SUS304）

优质镜面不锈钢板； 2、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚

度为80mm； 3、采用远红外镍铬合金高速加温（2KW

×1）电加热器； 4、保温系统采用超细玻璃纤维填充保温

区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低

温材料,有效降低温度传导； 5、 外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数

控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处

理，更显光洁、美观； 6、搅拌系统:采用长轴风扇电机，耐高

低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流

垂直扩散循环； 7、 门与箱体之间采用双层耐高温之高张

性密封条以确保测试区的密闭； 8、 观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧

胶合片式导电膜（可清楚观察试验过程

）； 9、 测试孔(机器左侧)50mm一个(进口原

装)可外接测试电源线或信号线使用(孔

径或孔数须增加需指示)

五、控制/制冷系统 进口数显触摸按键，P.I.D 微电脑S.S.R

温度控制器（日本RKC仪表）；电器控制主件均采用进口(施耐德) 元器

件，更好地控制温度 压缩机：全封闭法国泰康牌 制冷方式：复迭式压缩制冷  
制冷系统过载、制冷系统超压 其它还有漏电、运行指示，故障报警后

自动停机等保护

附：一、设备使用条件 1、环境温度：5 ~ +28 （24小时内

平均温度 28 ） 2、环境湿度： 85%R.H 3、电源要求：AC380V ±10% 50 ±

0.5Hz 三相四线制 我们的服务：产品送货上门,并安排专业的工程师上门

安装调试.(直到需方会独立操作为止) 产品免费保修一年，终身提供技术支持  
以下仅为标准尺寸,我司可根据客户要求

定做各种非标高低温实验室

主营产品: 盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试

验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击

试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验

箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘

试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验

装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉

菌试验箱/盐雾实验室/ 高低温实验室/

振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密

干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入

式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯

老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/

温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/

恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱

主要客户有：大学;研究院;质检所;航天

机电;汽车配件厂;化工厂;电子厂;印刷

厂;配件厂;五金厂;机电厂等