

石家庄净化厂房洁净车间设计施工 保定净化车间无菌室设计施工

产品名称	石家庄净化厂房洁净车间设计施工 保定净化车间无菌室设计施工
公司名称	河北简诺环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:简诺净化 净化级别:万级 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市长安区西兆通镇荷园路59号博雅盛世商务大厦B座2303号（注册地址）
联系电话	13111593580

产品详情

石家庄净化厂房洁净车间设计施工 保定净化车间无菌室设计施工

石家庄净化厂房洁净车间的平面布置可以有以下几种方式：

一、走道布局路线

1、外廊环绕式：外廊可以有窗和无窗，兼作参观和放置一些设备用，有的在外廊内设值班采暖。外窗必须是双层密封窗。

2、内廊式：净化车间

设在外围，而走廊设在内部，这种走廊的洁净度级别一般都较高，甚至和净化车间同级。

3、两端式：洁净区设在一边，另一边设准洁净和辅助用房。

4、核心式：为了节约用地、缩短管线，可以洁净区为核心，上下左右被各种辅助用房和隐蔽管道的空间包围起来，这种方式避开室外气候对洁净区的影响，减少了冷热能耗，利于节能。

二、人身净化路线

为了在操作中尽量减少人活动产生的污染，人员在进入洁净区之前，必须更换洁净服并吹淋、洗澡、消毒。这些措施即“人身净化”简称“人净”。

人净用房中更换洁净服的房间应予送风，并对入口侧等其他房间保持正压，对厕所、淋浴保持少许正压，而厕所、淋浴应保持负压。

三、物料净化路线

各种物件在送入洁净区前必须经过净化处理，简称“物净”。

物料净化路线与人净路线应分开，如果物料与人员只能在同一处进入洁净室，也必须分门而入，物料并先经过粗净化处理。

对于生产流水线不强的场合在物料路线中间可设中间库。

如果生产流水线很强，则采用直通式物料路线，有时还需要在直通路线中间设多次净化、传递设施。

在系统设计上，物净用房的粗净化和精净化阶段由于会吹落很多生微粒，所以相对洁净区应保持负压或零压，如果污染危险性大则对入口方向也要保持负压。

河北简诺净化工程承接无尘车间、石家庄净化厂房、无尘厂房的净化工程设计安装。洁净室/洁净车间/净化车间/[河北净化车间](#)/[邢台无尘车间](#)/[保定净化厂房](#)。