

注塑PC透明阻燃 AC3832 台湾台化

产品名称	注塑PC透明阻燃 AC3832 台湾台化
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	3100.00/吨
规格参数	型号:AC3832 特性:高透明/低流动性/高耐冲/抗UV/阻燃 用途:透明阻燃射出件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

大家好！我是东莞市景亿塑胶有限公司的代表。今天我要为大家介绍我们公司的一款优质产品——注塑PC透明阻燃AC3832。

AC3832是我们公司生产的一种注塑级别的透明阻燃聚碳酸酯（PC）材料。它具有一系列出色的特性，能够满足大部分透明阻燃射出件的需求。

PC 台湾台化 AC3832 物性参数：

首先，AC3832具有高透明性，能够提供清晰的视觉效果，使制品看起来更加亮丽和精致。其次，它具有低流动性，能够在注塑过程中保持稳定，避免产生流痕和气泡等缺陷。另外，AC3832还具有高耐冲击性，能够在受力情况下保持良好的强度和稳定性。此外，它还具有抗紫外线和阻燃特性，能够在户外环境下长期使用，并且提供更高的安全性。

AC3832适用于各种透明阻燃射出件的制作，例如电子产品外壳、照明器具、安全设备等。不论是在工业领域还是日常生活中，我们都能看到AC3832的身影。

作为东莞市景亿塑胶有限公司的代表，我可以向各位提供AC3832的优质产品和服务。我们以客户的需求为导向，致力于提供高品质的塑料材料和解决方案。如果您对AC3832感兴趣，欢迎与我们联系，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

PC加工工艺：

一、原料的干燥

1.原料烘干：普通烘干箱温度110—130，时间4-8小时，机顶料斗烘干箱温度100—120，要求水分含量低于

0.03%。

2.判断水含量是否合格：看空注射的料条情况，物料通过塑化后由喷嘴流出来的料条应是均匀无色、无银丝和无气泡的细条；否则则是烘干不彻底。

PC（聚碳酸酯）用途：

光学照明：用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等，还可广泛用于飞机上的透明材料。

电子电器：聚碳酸酯是优良的E（120）级绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。

机械设备：用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮，也可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。

医疗器材：可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。

其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面作奶瓶、餐具、玩具、模型、LED灯外壳和手机外壳等。