

# 苏州玻纤土工格栅成本价格，苏州玻纤土工格栅施工简捷

产品名称	苏州玻纤土工格栅成本价格，苏州玻纤土工格栅施工简捷
公司名称	山东肥城联谊工程塑料有限公司
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城
联系电话	0538-6688626 13365384939

## 产品详情

苏州玻纤土工格栅成本价格，苏州玻纤土工格栅施工简捷 樊萍 133，0538,6056 0538-668,8626

QQ:1034827061 泰安九洲土工材料有限公司 <http://www.sdjztgcl.com>

玻纤土工格栅(TGS)以高强无碱玻璃纤维(玻璃纤维(英文原名为: glass fiber或fiberglass)是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。它是用玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几个微米,相当于一根头发丝的1/20-1/5,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域。))经编工艺制成网状基材,经涂覆处理制成的半刚性制品。是一种用于路面增强、老路补强,加固路基及软土基的优良土工合成材料。种类有:双经双纬、单经单纬、三经三纬、四经四纬等。玻纤格栅广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。具有加筋的作用,玻纤格栅产品有强度高、伸长率低、耐高温、模量高、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等特点产品有强度高、伸长率低、耐高温、重量轻、韧性好、耐腐蚀、寿命长等特点 玻纤格栅的产品用途: 1. 旧沥青路面,加筋增强沥青面层,防治病害。旧沥青路面的维修养护路面经过一段时期的使用后,会出现疲劳,路面会呈现开裂、松散、老化和磨损等现象。如不及时维修处理,破损路面受地表水的侵蚀,将使基层软弹,路面的整体强度下降,导致路面的破坏。乳化沥青稀浆封层,将会使旧路面焕然~新,并使维修后的路面具有防水、抗滑、耐磨等特点,是一种优良的保护层,起到了延长路面使用寿命的作用。 2. 水泥路面改建复合式路面,抑制板块收缩等引起反射裂缝。 3. 道路拓改工程,防治新老结合部及不均匀沉降而造成裂纹。 4. 软土基加筋处理,利于软土析水固结,有效抑制沉降,均匀应力分布,增强路基整体强度。 5. 收缩裂缝,加筋增强防止基础裂纹反射而引起的路面裂缝。