

欧吉特智能发热地席

产品名称	欧吉特智能发热地席
公司名称	欧吉特电地暖科技有限公司成都分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都高新区天益街38号（理想中心）1栋16楼1603
联系电话	028-69360543 13550209617

产品详情

产品介绍 欧吉特超薄发热地席是一种非常方便的供暖系统，安装简单，适合各种地面装饰材料，如凝土地面、木质地板、瓷砖地面及水磨石地面等。它安装于瓷砖粘合剂中，对地面的标高几乎没有影响，比较适合二次装修。另外，很薄的预热层可以使您在启动系统的20-30分钟即可获得期望的地面温度，因此这种速热的采暖系统是健身房、桑拿浴室等场所的最好选择。性能参数型号 电压V 功率W 电阻 /m 宽m 长m 面积m² OJTDX-BX 220 300 160.8 0.5 4.0 2.0 OJTDX-BX 220 375 129 0.5 5.0 2.5 OJTDX-BX 220 450 106.56 0.5 6.0 3.0 OJTDX-BX 220 525 92.4 0.5 7.0 3.5 OJTDX-BX 220 600 80.16 0.5 8.0 4.0 OJTDX-BX 220 675 71.82 0.5 9.0 4.5 OJTDX-BX 220 750 64.8 0.5 10.0 5.0 OJTDX-BX 220 825 58.74 0.5 11.0 5.5 OJTDX-BX 220 900 54 0.5 12.0 6.0 OJTDX-BX 220 300 160.8 1.0 2.0 2.0 OJTDX-BX 220 375 129 1.0 2.5 2.5 OJTDX-BX 220 450 106.56 1.0 3.0 3.0 OJTDX-BX 220 525 92.4 1.0 3.5 3.5 OJTDX-BX 220 600 80.16 1.0 4.0 4.0 OJTDX-BX 220 675 71.82 1.0 4.5 4.5 OJTDX-BX 220 750 64.8 1.0 5.0 5.0 OJTDX-BX 220 825 58.74 1.0 5.5 5.5 OJTDX-BX 220 900 54 1.0 6.0 6.0

使用及维护欧吉特智能发热席 安全舒适，一个智能温控器安全控制全场，无需维护、没有后期的维护费用交易说明欧吉特智能发热席全国统一售价其他说明欧吉特智能发热地席产品特性：1、?结构 外护套：聚氯乙烯（PVC）接地线：镀锡铜丝 屏蔽层：全金属屏蔽层 内导体：合金电阻片 内绝缘：交联聚乙烯（XLPE）、聚氯乙烯（PVC）网席：玻璃纤维 接头类型：外置接头2、?尺寸 厚度：2mm3、电气参数 供电电压220V（电压可定制）功率密度：150W/m²、180 W/m²4、其他 冷线长度：2.5m 最大表面工作温度：70 ° C 执行标准：IEC60800 超薄扁形发热地席（150W/m²）