

PC 台湾台化 AC1115 耐候级光学级 用于PC膜PC板

产品名称	PC 台湾台化 AC1115 耐候级光学级 用于PC膜PC板
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	型号:AC1115 特性:透明/中流动性/高洁净PC/低鱼眼 用途:光学应用 高透光 PC膜 PC板应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PC 台湾台化 AC1115 耐候级光学级 用于PC膜PC板

产品介绍

我们是东莞市景亿塑胶有限公司，为您推荐PC 台湾台化 AC1115 耐候级光学级材料。

型号: AC1115

PC 台湾台化 AC1115 是一种高质量的光学级材料，具有以下特性：

透明：AC1115 的高透明度使其非常适合光学应用。

中流动性：其中等流动性使得加工成型更加方便。

高洁净PC：AC1115 具有优异的洁净性能，避免了生产过程中可能产生的杂质。

低鱼眼：AC1115 几乎没有鱼眼问题，确保产品表面光滑无瑕疵。

物性参数表：

用途

PC 台湾台化 AC1115 耐候级光学级材料可以广泛应用于以下方面：

光学应用：由于其高透光性和洁净性能，AC1115可以用于光学仪器、透明视窗、照明设备等领域。

高透光 PC膜：AC1115 可以作为PC膜的材料，用于电子产品的显示屏保护、触摸屏等。

PC板应用：AC1115 也适合制作PC板，例如广告牌、展示架、室内隔断等。

加工工艺：

一、原料的干燥

1.原料烘干：普通烘干箱温度110—130，时间4-8小时，机顶料斗烘干箱温度100—120，要求水分含量低于0.03%。

2.判断水含量是否合格：看空注射的料条情况，物料通过塑化后由喷嘴流出来的料条应是均匀无色、无银丝和无气泡的细条；否则则是烘干不彻底。

PC 台湾台化 AC1115 耐候级光学级材料的价格时常随市场行情有所波动，想咨询实时价格，欢迎您联系我们，了解更多产品详情并获得报价。