

# 智能调节型电动刀闸阀、电动调节浆液阀

产品名称	智能调节型电动刀闸阀、电动调节浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	型号:PZ973X、H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X、H-10C对夹式，法兰智能调节型电动刀闸阀、电动调节浆液阀主要用于煤矿的选煤、洗煤等管道的通、断控制及调节介质流量大小，这种防爆矿用电动刀型闸阀，常规的电源电压有AC380V 50或AC660V50Hz,而且这种矿用隔爆型电动刀型闸阀必须带有煤安证才能进矿井下安全使用。

智能调节型电动刀闸阀、电动调节浆液阀配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，口径范围：DN50～DN1400，使用温度：-30～+425℃，公称压力：0.6～1.6MPa。应用于煤矿选煤洗煤、化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

智能调节型电动刀闸阀、电动调节浆液阀产品特点：

- 1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活

智能调节型电动刀闸阀、电动调节浆液阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

智能调节型电动刀闸阀、电动调节浆液阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

智能调节型电动刀闸阀、电动调节浆液阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

智能调节型电动刀闸阀、电动调节浆液阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	840	800
	800	190	1010	950	898
900	203	1110	1050	1005	