

PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化

产品名称	PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	2100.00/吨
规格参数	型号:AC3600 特性:无卤无磷阻燃V0/高耐热/注塑级 用途:适配器外壳/变压器外壳/电池外壳等
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化是一种无卤、无磷阻燃V0级、高耐热的注塑级聚碳酸酯材料，由台湾台化公司生产。它是一种非常优质的塑料材料，具有多种卓越特性，适用于制造适配器外壳、变压器外壳、电池外壳等产品。

PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化的特点是无卤、无磷阻燃V0级以及高耐热性能。无卤阻燃材料是一种对环境友好且能够有效防火的材料，能够满足一些特殊行业对于材料环保性和防火性能的要求。高耐热性能使得PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化能够在高温环境下保持稳定的性能，不易融化和变形，确保产品的稳定性和可靠性。

PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化的主要用途包括制造适配器外壳、变压器外壳、电池外壳等产品。适配器外壳需要具备防火、耐高温的特性，以确保适配器在工作过程中的安全性。变压器外壳同样需要具备防火和耐高温的特性，以保护变压器内部元件的正常工作。电池外壳需要具备高耐热性能，以确保电池在充电和放电过程中不会过热。

PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化 物性参数表：

PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化 加工工艺：

一、原料的干燥

- 1.原料烘干：普通烘干箱温度110—130，时间4-8小时，机顶料斗烘干箱温度100—120，要求水分含量低于0.03%。
- 2.判断水含量是否合格：看空注射的料条情况，物料通过塑化后由喷嘴流出来的料条应是均匀无色、无

银丝和无气泡的细条；否则则是烘干不彻底。

作为东莞市景亿塑胶有限公司，我们提供优质的PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化材料，以满足您的需求。我们以合理的价格提供高品质的产品和服务，使您在制造过程中能够获得更好的成本效益。我们的产品具备优良的特性，适用于各种应用领域，为您的产品提供可靠的保护和支持。

无论是适配器外壳、变压器外壳还是电池外壳，PC(无卤耐燃级)AC3600台湾台化都是您的理想选择。优异的特性和可靠的品质将为您的产品带来巨大的价值和竞争力。选择东莞市景亿塑胶有限公司作为您的合作伙伴，我们将为您提供全方位的支持和服务，确保您获得满意的购买体验和卓越的产品成果。