

树脂水泥防水防腐密封涂料

产品名称	树脂水泥防水防腐密封涂料
公司名称	西安德美大禹防水工程有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦1幢1单元12208室
联系电话	029-86139861 18702941293

产品详情

树脂水泥防水防腐密封涂料 树脂水泥防水，防水防腐，污水池防水，电厂防水

DMPU-D-JS-T-900

特性1.与混凝土基层及其它建筑材料粘接性能优异；2.固化后强度高，柔韧不脆；3.涂层平整，硬度高，耐磨，不长霉，防水防渗性能好；4.本材料耐酸碱及有机溶剂，防腐蚀性好；5.材料的粘度及固化速度可根据工程需要调节；6.固化后无毒，可用于饮用水工程。成分液料:有机高分子树脂、助剂粉料:水泥填料及助剂推荐用于1.输水隧道、港口、码头、桥墩、大坝的防水防护；2.地铁隧道水利输水隧道及矿井中护壁防渗；3.厌氧池、污水池、海水池等一般防腐构筑物的防水、防腐、密封。4.建筑工程的变形缝、施工缝、结构缝的防水堵漏、密封；5.烟囱、烟道、积灰平台等需要防水防腐的场合

典型性能指标

项目	技术指标

外观	液料，淡黄～棕色液体 粉料，灰色粉体
凝结时间	表干 4h，实干 24h
粘结强度 MPa	1.5~2.0
拉伸强度 MPa	2.0
延伸率 %	200
抗渗压力 MPa	0.6
撕裂强度 N/mm	12

施工防水防护施工：1.清理混凝土或其他基层表面，使其清洁干净，无油污、无杂质、尘灰；2.基面清理干净后可用PU潮湿基面封闭剂先涂刷一遍作底涂，底涂参考用量约8m²/kg。3.将称量好的粉料倒入搅拌桶内加水拌和均匀，粉料：水=1：0.2（重量比）；4.按液料：粉料（重量比）=1：1.5，将液料加入到已拌和好水的粉料中，用电动搅拌机搅拌均匀，搅拌时间约为3分钟；5.将搅拌好的料刮抹在施工面上，每次刮抹涂层不可太厚，厚度约为0.5mm～1mm；6.参考用量1mm厚1.6~1.8kg/m²。密封防水施工：1.混凝土的施工缝和已稳定的结构裂缝在开度*大时宜进行施工；2.裂缝的处理：裂缝中的浮浆、杂物等用钢丝刷清除掉，再用高压气流吹净尘土，附着油污用溶剂清洗干净；3.涂刷基面：用PU潮湿基面封闭剂涂刷在裂缝内表面，基面干燥后，再进行下步施工；4.将液料：粉料按1/1.5～1/2分别计量后，混合搅拌均匀形成腻子状物料，将其嵌入裂缝中，若缝细一次可嵌完，若较宽较深可分多次嵌填，第二次在第一次快固化时进行，直至嵌满；5.缝填满后可在上面做树脂水泥覆盖或水泥砂浆保护层。注意事项1.操作人员应戴护目镜、口罩、手套等劳保防护用品，高空作业应配戴安全带；2.施工现场应通风良好，严禁烟火；3.在气温较高时，本材料固化较快，每次混料不宜过多，应根据施工进度决定每次混料的数量；4.液料料桶

打开后，随取随封，以免受潮固化；5.大风天、雨雪天等恶劣天气或气温高于35 低于5 ，不得进行户外施工。包装贮存包装贮存：液料铁桶：16kg/桶;粉料纸箱：24kg/箱本品应贮存在阴凉干燥处，保质期为12个月。