

廊坊玻璃棉保温板供应商

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 廊坊玻璃棉保温板供应商 |
| 公司名称 | 科宁华美玻璃棉制品有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京大兴大兴区德藏庄 |
| 联系电话 | 010-67971526 18231611222 |

产品详情

产品介绍 玻璃棉保温板：具有一定弹性的材料，可用作工业厂房中设备与基础结构之间的隔振垫，以减轻由建筑结构传递的振动和固体声。玻璃棉板的优点：吸音 降噪，能有效阻止声音传播。玻璃棉施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，永久不燃。低级湿性，耐用性高。现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。

玻璃棉保温板供应商 河北玻璃棉保温板供应商 玻璃棉保温板生产厂家

幕墙玻璃棉保温板产品属性玻璃棉保温板 1 在高温、低温下能保持良好的保温性能。 2 具有良好的弹性恢复力。 3 具有良好的吸音性能对各种声波、噪音均有良好的吸音效果。 4 化学稳定性好，无老化现象长期使用性能不变。 5 本产品厚度、密度和形状可按用户要求加工。 6 常用厚度分别为25、30、40、50、60、70、80mm。功能用途现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。其他说明离心玻璃棉经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m³的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板，常见尺寸为1.2m×1.2m、1.2m×0.6m、0.6m×0.6m，厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m³的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板，都需要使用高容重的玻璃棉，并经过一定的强化处理，以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了离心玻璃棉良好的吸声特性，降噪系数NRC一般可以达到0.85以上。在体育馆、车间等大空间内，为了吸声降噪，常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。吸声体内部填充离心玻璃棉，表面使用透声面层包裹交易说明签订合同，预付款30%其他款项发货前全部付清