

低温耐腐减压阀-膜片式减压器

产品名称	低温耐腐减压阀-膜片式减压器
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

低温耐腐减压阀

上九低温减压阀系列，单级式膜片减压结构，不锈钢膜片压力传输，输出压力稳定，适用于液氮，液氩，液氧，液氨，纯净气体、标准气体、腐蚀性气体，液体等。

进口低温耐腐减压阀结构特点：

单级式减压结构、母体与膜片采用硬密封形式

母体螺纹：1/4" NPT (F) 或根据客户需求配置卡套、焊接管等

内部结构易吹扫、内设过滤网、可采用面板式或墙式安装

进口低温耐腐减压阀适用范围 Typical Applications

实验室、气相色谱仪、气体激光器、气体汇流排、石油化学工业、测试设备

进口低温耐腐减压阀性能参数：

*大输入压力：500, 3000 psig

输出压力：0 ~ 25 , 0 ~ 50 , 0 ~ 100, 0 ~ 250 , 0 ~ 500 psig

安全测试压力：1.5 倍的*大输入压力

适用温度: (-196 至+74)

泄漏率: 2×10^{-8} atm cc/sec He

Cv 值:0.08

进口低温耐腐减压阀材质：

母体:316L , Brass

上盖:316L , Brass

膜片:316L

过滤网:316L(10 μ m)

阀座:PCTFE,PTFE,Vespel

弹簧:316L

阀芯顶杆:316L