

聚氨酯气动穿透式插板阀 无卡阻 无卧槽 手动耐磨刀闸阀

产品名称	聚氨酯气动穿透式插板阀 无卡阻 无卧槽 手动耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:SCZ673X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673X-10C聚氨酯气动穿透式插板阀 无卡阻 无卧槽 手动耐磨刀闸阀是一种耐磨型的聚氨酯刀闸阀，具有耐磨性强、可使用时间长等特点，广泛用于开启比较频繁的场所，全口径零泄漏，填料采用整体模压橡胶体，使上密封实现零泄露。可更换的整体式聚氨酯阀衬和不锈钢闸板，节约了阀门的维护成本，广泛用于矿山排渣、电力、造纸、城市污水处理这些领域。

聚氨酯气动穿透式插板阀 无卡阻 无卧槽 手动耐磨刀闸阀产品特点：

- 1.采用整体模铸的耐磨聚氨酯阀衬提供了超长的磨损寿命。同时，D形环和阀衬模塑成一体，在阀门操作过程中使阀板保持干净，防止固体颗粒进入到阀腔区域。
- 2.阀板关闭时，浆液的流速加快，阀板的边缘改变浆液的方向使其进入模塑的聚氨酯阀座区域。这个涡流使阀门冲洗阀座，以确保阀座底部无阻塞,达到*密封。
- 3.刚硬的不锈钢阀板加上聚氨酯阀衬的耐磨特性确保了阀门的密封性和使用寿命。
- 4.上密封采用整体压铸进口橡胶体，使上密封实现零泄露。
- 5.可更换的、整体式聚氨酯阀衬和不锈钢阀板，节约了阀门的维护成本和维护时间。

聚氨酯气动穿透式插板阀 无卡阻 无卧槽 手动耐磨刀闸阀结构特点：

- 1.全口径：此阀门为全口径阀门，开启后阀板*缩到阀腔内部，阀板不与介质直接接触，避免了阀板底部的恶性冲蚀。

2.上密封：采用整体模压带斜角设计的三元乙丙橡胶，保证密封的同时，提供了超常的使用寿命。

3.耐磨聚氨酯内衬：内衬采用整体浇注聚氨酯弹性体，提供超长的耐磨耐腐寿命。另外，此内衬可以更换。

4.阀板：采用进口SUS630沉淀硬化不锈钢板，经过固熔时效，达到硬度，此阀板亦可更换。

聚氨酯气动穿透式插板阀 无卡阻 无卧槽

手动耐磨刀闸阀显著特点：阀腔不积渣，特别适用于浆体输送及粉体物料的输送

2、产品介绍：气动插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按GB/T13927-92D级规定.密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times DNmm/s$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。静压寿命试验。插板阀静压寿命试验次数按规格 其他技术要按JB/Z234的规定。阀门驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，汽动装置应在合同中注明。

[聚氨酯气动穿透式插板阀 无卡阻 无卧槽 手动耐磨刀闸阀产品外形及结构尺寸 \(PN10\)】](#)

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸 (mm)DNLDD1D2Hz × MD0

65 46

80 46

100 52

125 56

150 56

260

60

300

78

350

78

400

102

450

114

500

127