

链轮式刀闸阀

产品名称	链轮式刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:PZL73H、X-10C 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73H、X-10C链轮式刀闸阀，耐磨、对夹式链条刀型闸阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。此类闸阀占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。刀型闸阀启闭件是闸板，闸板运动方向与流体方向相垂直，关闭时依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封。广泛应用于排水、造纸、医药、石油、化工和食品等领域。

链轮式刀闸阀产品特点

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。

占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。

闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。

上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。

闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

????????????

????????——????????????

????——????????????????????????????

????——????????????????????

????—????????????????

????—????????????????

????—??????

????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

[链轮式刀闸阀产品性能参数](#) PZL73H、PZ73F、PZ73Y 型链轮式刀闸阀) 主要性能参数 型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / °C 适用介质

PZL73F-10P/16P 10、16

PZL73Y-10P/16P

链轮式刀闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
400	89	462	495	1450	16-M20	400	89		
450	89	518	550	1600	16-M20	450	89		